

## Plaque à induction IK 20



- ▶ Puissance : 2 kW
- ▶ Plan de cuisson : diamètre : 210 mm
- ▶ Matériau de la surface de cuisson : verre
- ▶ Régulation : puissance | température | temps
- ▶ Réglage du temps : 0 à 180 minutes

### Description

Que ce soit comme plaque de cuisson complémentaire pour les coups de feu ou pour cuisiner en extérieur - la plaque à induction mobile et maniable est utilisable de façon particulièrement flexible. En plus de sa puissance de 2000 Watts, il est également possible de régler la température et le temps en fonction des besoins.

### Caractéristiques

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| • Plage de température :              | de 60 °C à 240 °C        |
| • Nombre de niveaux de température :  | 10                       |
| • Puissance :                         | 2 kW   230 V   50/60 Hz  |
| • Raccord d'appareil :                | Prêt à être branché      |
| • Commande :                          | Électronique<br>Bouton   |
| • Nombre de zones de cuisson :        | 1                        |
| • Type de zones de cuisson :          | Induction                |
| • Protection contre la surchauffe :   | Oui                      |
| • Affichage numérique :               | Oui                      |
| • Interrupteur de marche/arrêt :      | Oui                      |
| • Couleur :                           | Noir                     |
| • Nombre de niveaux de puissance :    | 10                       |
| • Propriétés :                        | -                        |
| • Matériau de la surface de cuisson : | Verre                    |
| • Réglage de :                        | Puissance<br>Température |

▶ Continuer à la page suivante

## Plaque à induction IK 20

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| • Réglage de :                                  | Durée                             |
| • Matériau :                                    | Plastique<br>Verre<br>-           |
| • Remarque importante :                         |                                   |
| • Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : | 2000 W                            |
| • Intervalles pour le réglage de la durée :     | 5 minutes                         |
| • Réglage de la durée :                         | de 0 à 180 minutes                |
| • Intervalles du réglage de la température :    | 20 °C                             |
| • Diamètre de la/des zone(s) de cuisson :       | 210 mm                            |
| • Dimensions panneau de verre :                 | L 275 x P 285 mm                  |
| • Prêt à être monté :                           | Non                               |
| • Reconnaissance de casserole :                 | Oui                               |
| • Touche de verrouillage (sécurité enfant) :    | Non                               |
| • Témoin lumineux de contrôle :                 | Puissance<br>Température<br>Durée |
| • Sonde de température à coeur :                | Non                               |
| • Dimensions :                                  | L 285 x P 340 x H 60 mm           |
| • Poids :                                       | 2,5 kg                            |



## Plaque à induction IK 20

### Produits complémentaires

#### Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine  
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide  
Hautement concentré

Code-No. 173078  
GTIN 4015613731926