

Réchaud IND IK 35dp



Description

Caractéristiques

- | | |
|--|------------------------|
| • Plage de température : | de 60 °C à 240 °C |
| • Agencement des zones de cuisson : | Côte à côte |
| • Nombre de niveaux de température : | 10 |
| • Intervalles du réglage de la température : | 20 °C |
| • Puissance : | 3,5 kW 230 V 50 Hz |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Commande : | Électronique |
| | Bouton |
| • Nombre de zones de cuisson : | 2 |
| • Type de zones de cuisson : | Induction |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Oui |
| • Protection contre la surchauffe : | Oui |
| • Affichage numérique : | Oui |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Couleur : | Noir |
| • Nombre de niveaux de puissance : | 10 |
| • Propriétés : | - |

► Continuer à la page suivante

Réchaud IND IK 35dp

- Matériau de la surface de cuisson : SCHOTT CERAN®
- Réglage de : Puissance
Température
Durée
Plastique
- Matériau : -
- Remarque importante : -
- Puissance max. de la zone de cuisson à gauche : 2000 W
- Puissance max. de la zone de cuisson à droite : 1500 W
- Diamètre de la zone de cuisson à gauche : 210 mm
- Diamètre de la zone de cuisson à droite : 210 mm
- Dimensions panneau de verre : L 586 x P 274 mm
- Prêt à être monté : Non
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Oui
- Sonde de température à coeur : Non
- Minuterie : Oui
- Réglage de la durée : de 0 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée : 5 minute(s)
- Dimensions : L 605 x P 360 x H 60 mm
- Poids : 5,9 kg



Réchaud IND IK 35dp

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926