



▶ Induktionskocher + Servier-/Transportwagen



▶ Induktionskocher - auch separat als Auf-tischgerät nutzbar

✓ 1 x 2000 W | 1 x 1500 W



▶ Leichtes Herausnehmen des Induktionsko-chers – für eine einfache Reinigung



▶ Einlegeplatte: zur Nutzung des oberen Bordes als Ablage, Tragfähigkeit: 50 kg



▶ 2 Borde als Ablage nutzbar

✓ Tragfähigkeit: je 50 kg

✓ Nutzhöhe: 275 mm



Flexibel einsetzbar als zusätzliche Kochstelle im Innenbereich.
Die mobile Lösung für Catering, Buffets oder die Speisenzubereitung direkt beim Gast

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| • Anzahl Borte: | 3 | • Farbe: | Silber
Schwarz |
| • Maße Borte: | B 830 x T 510 mm | • Aufkantung: | - |
| • Abstand zwischen den Borden: | 275 mm | • Anlieferungszustand: | Bausatz (einfache Montage) |
| • Tragfähigkeit gesamt, max.: | 150 kg | • Lenkrollen: | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar |
| • Tragfähigkeit pro Bord, max.: | 50 kg | • Set bestehend aus: | 1 Einlegeplatte
1 Induktionskocher
1 Servier-/Transportwagen |
| • Maße Induktionskocher: | B 600 x T 337 x H 70 mm | • Mit Griff(en): | Ja |
| • Temperaturbereich: | 60 °C bis 240 °C | • Radpuffer: | 4 Stück, Kunststoff |
| • Zeiteinstellung: | 0 bis 180 Minuten | • Eigenschaften Borte: | Oben wahlweise: Mit Induktionskocher als Kochfläche oder mit Einlegeplatte als Ablage nutzbar
Mittig/unten: Als Ablage nutzbar |
| • Anordnung der Kochstellen: | Nebeneinander | • Einlegeplatte: | Edelstahl
Maße: B 600 x T 338 mm
Zur Nutzung des oberen Bordes als Ablage |
| • Anzahl Temperaturstufen: | 10 | • Intervalle Temperatureinstellung: | 20 °C |
| • Anschlusswert: | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz | • Eigenschaften: | Auch als Auf-tischgerät nutzbar |
| • Geräte-Anschluss: | Steckerfertig | • Material Kochfläche: | Glas |
| • Steuerung: | Elektronisch
Touch | • Regulierung von: | Leistung
Temperatur
Zeit |
| • Anzahl Kochstellen: | 2 | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Art der Kochstellen: | Induktion | • Material: | Chromnickelstahl
Glas
Kunststoff |
| • Überhitzungsschutz: | Ja | • Durchmesser Rollen: | 100 mm |
| • Digital-Anzeige: | Ja | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | |
| • Einbaufähig: | Ja | | |
| • Anzahl Leistungsstufen: | 6 | | |
| • Leistung Kochstelle links max.: | 2000 W | | |
| • Leistung Kochstelle rechts max.: | 1500 W | | |

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926