

Plaque à induction IK 20TC



Description

Utilisation facile pour travailler de manière efficace - réglage de la durée, de la puissance et de la température à l'aide de la fonction Slide.

Caractéristiques

- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 8
- Puissance : 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Commande : Électronique
Tactile avec fonction Slide
- Nombre de zones de cuisson : 1
- Type de zones de cuisson : Induction
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Nombre de niveaux de puissance : 8
- Propriétés : -
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Réglage de : Puissance

► Continuer à la page suivante



► Puissance : 2 kW

► Matériau de la surface de cuisson : verre



► Fonction Slide

✓ Réglage facile de la durée, de la puissance et de la température



► Détection de casserole

Plaque à induction IK 20TC

- Réglage de : Température
- Matériau : Duré
Acier inoxydable
Verre
- Remarque importante : -
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 2000 W
- Couleur : Argenté
Noir
- Réglage de la durée : de 5 à 180 minutes
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 228 mm
- Dimensions panneau de verre : L 285 x P 345 mm
- Prêt à être monté : Non
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Oui
- Sonde de température à coeur : Non
- Dimensions : L 330 x P 400 x H 63 mm
- Poids : 3,4 kg



Plaque à induction IK 20TC

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926