

Câble de branchement IW3



Description

Un pour tout – Le connecteur d'alimentation permet de raccorder jusqu'à 4 plaques chauffantes à induction entre elles et de les faire fonctionner ensemble par un seul connecteur.

Caractéristiques

- | | |
|-------------------------|---|
| • Matériau : | Plastique |
| • Remarque importante : | - |
| • Longueur du câble : | 1,55 m |
| • Conçu pour : | Plaque chauffante à induction IW3
Plaque chauffante à induction IW3-EBBF
Plaque chauffante à induction IW3-SW |
| • Dimensions : | L 30 x P 1 550 x H 20 mm |
| • Poids : | 0,17 kg |

► Pour l'utilisation de 4 plaques chauffantes à induction via une seule fiche

► Conçu pour

- ✓ Plaque chauffante à induction IW3-EBBF
- ✓ Plaque chauffante à induction IW3
- ✓ Plaque chauffante à induction IW3-SW



Câble de branchement IW3 Produits complémentaires

Plaque chauffante à induction IW3-EBBF



- Diamètre de la zone chauffante : 195 mm
- Puissance : 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Plage de température : de 40 °C à 95 °C
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Dimensions panneau de verre : L 280 x P 280 mm
- Protection contre la surchauffe : Oui

Code-No. 105864
GTIN 4015613746821

Plaque chauffante à induction IW3



- Puissance : 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Plage de température : de 40 °C à 95 °C
- Commande : Électronique
Tactile
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Dimensions panneau de verre : L 390 x P 390 mm

Code-No. 105865
GTIN 4015613746838

Plaque chauffante à induction IW3-SW



- Puissance : 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Matériau : Acier
- Remarque importante : -
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Plage de température : de 40 °C à 95 °C
- Commande : Électronique
Tactile

Code-No. 105867
GTIN 4015613773117