

Système de filtre à eau K1500L EW



- ▶ Une eau de qualité pour un café au goût parfait
- ▶ Débit réglable sur 6 niveaux
- ▶ Convient parfaitement à la préparation de café
 - ✓ Système jetable
 - ✓ Pour installation horizontale et verticale
- ▶ Capacité : 1500 litres / avec une dureté de l'eau de 10° KH (dureté carbonatée)

Description

Une eau de qualité pour un café au goût parfait - le système de filtre à eau avec débit réglable réduit la dureté carbonatée et la teneur en TDS. L'eau a ainsi meilleur goût et convient parfaitement à la préparation de café.

Caractéristiques

- Capacité de puissance : 1 500 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
- Conçu pour : Machines à café
- Modèle : Système jetable
Pour installation horizontale et verticale
- Matériau : Polypropylène
- Remarque importante : -
- Propriétés : Tête de filtre réutilisable
Débit réglable à 6 niveaux
Matériau filtrant ionsensible : dureté carbonatée réduite, teneur en TDS réduite
Valve bypass DuoBlend® : réglable précis de la dureté carbonatée
Réglage interne du bypass
- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 2 - 8 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 4 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Compris : 1 clé de réglage du bypass (réglage du débit)

▶ Continuer à la page suivante

Système de filtre à eau K1500L EW

- Compris :
 - 1 bougie de filtre
 - 1 tuyau
- Dimensions :
 - L 100 x P 125 x H 365 mm
- Poids :
 - 1,5 kg



Systeme de filtre à eau K1500L EW

Produits complémentaires

Bougie filtrante de rechange 109879



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 95 x P 95 x H 315 mm
- Poids : 1,3 kg

Code-No. 109857
GTIN 4015613501147

Compteur d'eau W1-8B



- Température d'arrivée d'eau de : 4 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Fonctionnement par : Piles (2 x AA)
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Couleur : Gris

Code-No. 109898
GTIN 4015613792798