

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



Beschreibung

Die Wasserenthärtungsanlage reduziert die Verkalkungen in gewerbliche Spülmaschinen und optimiert das Spülergebnis durch weniger Ablagerungen von Härtebildnern auf dem Spülgut. Dank des weicheren Wassers wird der Verbrauch von Reinigungsmitteln minimiert. Das akustische Signal weist auf einen geringen Füllstand des Salzbehälters zuverlässig hin.

Features

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Material: | Kunststoff |
| • Wasserzulauftemperatur von: | 1 °C |
| • Wasseranschluss: | 3/4" |
| • Farbe: | Grau |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Wasserzulauftemperatur bis: | 30 °C |
| • Anschlusskapazität: | 1 Gerät |
| • Einstellmöglichkeiten: | Wasserhärte |
| | Intervall |
| | Uhrzeit |
| | Regenerierung |
| | Wochentag |
| • Regeneration: | Durchflussmenge oder Zeitraum |
| • Leistungskapazität: | 1.500 Liter / Tag bei 10 °dH (Gesamthärte) |
| • Ausgelegt für: | Gewerbliche Spülmaschinen |
| • Betriebsdruck: | 2 - 6 bar |
| • Salzvorrat Soletank: | 20 kg |

► Weiter auf der nächsten Seite



► Leistungskapazität: 1.500 Liter / bei 10 °dH (Gesamthärte)



► Ökonomisch und ökologisch durch Reduzierung der benötigten Reinigermenge



► Verringerung der Kalkablagerungen im Gerät und am Spülgut durch Reduzierung der Wasserhärte



► Akustischer Signal bei geringem Füllstand des Salztanks

Wasserenthärtungsanlage WEH1500

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| • Mit Aktivkohle: | Ja |
| • Salzverbrauch: | 0,7 kg / Regeneration |
| • Regenerationsdauer: | 45 Min. |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Anschlusswert: | 0,005 kW 230 V 50 Hz |
| • Maße: | B 260 x T 465 x H 478 mm |
| • Gewicht: | 8,52 kg |

