

Vattenavhärtningsanläggning WEH1600



- ▶ Kapacitet vid 10° d: 1600 liter / dag
- ▶ Ekonomisk och ekologisk genom att mängden rengöringsmedel som krävs reduceras
- ▶ Övervakning av den regenererade vattenmängden med vattenmätare som tillval
- ▶ Minskar kalkavlagringar i maskinen och på disken genom att vattnets hårdhet reduceras

Beskrivning

Vattenavhärtningssystemet skyddar diskmaskiner i kommersiellt bruk mot förkalkning och optimerar diskresultatet genom minskade kalkavlagringar på disken. Tack vare det mjukare vattnet minimeras förbrukningen av rengöringsmedel.

Funktioner

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Vattentemperatur tillopp från: | 5 °C |
| • Vattenanslutning: | 3/4" |
| • Material: | Plast |
| • Vattentemperatur tillopp till: | 35 °C |
| • Färg: | Vit |
| • Viktig information: | - |
| • Anslutningskapacitet: | 1 enhet |
| • Inställningsmöjligheter: | Saltdosering
Klockslag
Tidsstyrd regenerering
Tidsperiod
1.600 liter / dag vid 10° d (total hårdhet)
Diskmaskiner i kommersiellt bruk |
| • Regenerering: | |
| • Effektkapacitet: | |
| • Dimensionerad för: | |
| • Drifttryck: | 3 - 6 bar |
| • Salttank: | 10 kg |
| • Med aktivt kol: | nej |
| • Saltförbrukning: | 0,96 kg / regenerering |

▶ Fortsätt på nästa sida

Vattenavhärtningsanläggning WEH1600

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| • Regenregeringstid: | 95 Min. |
| • Digitalindikering: | ja |
| • Anslutningsvärde: | 0,006 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Mått: | B 255 x D 400 x H 420 mm |
| • Vikt: | 8,6 kg |



Vattenavhärtningsanläggning WEH1600

Lägg till på produkter

Anslutningsset WEH1600

- Set bestående av: 2 pansarslangar AG - vattenanslutning 3/4",
längd 1 m, nominell vidd Ø 15 mm
- Viktig information: -
- Mått: B 420 x D 325 x H 60 mm
- Vikt: 1 kg

Art.nr: 109885
GTIN 4015613586748