

Kylränna GL4-1201



- ▶ Kapacitet GN:
 - ✓ 5 x 1/4 GN
- ▶ Djup GN-kantin max.: 150 mm
- ▶ Levereras utan GN-kantin

Beskrivning

Hygieniskt och rent – glaspanel som hostskydd

Funktioner

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| • Frontskiva: | Avfasad |
| • Anslutningsvärde: | 0,166 kW 230 V 50 Hz |
| • Material: | Kromnickelstål |
| | Glas |
| • Inklusive: | 4 avdelare: längd 181 mm, bredd 25 mm |
| | 6 avdelare: längd 264 mm, bredd 25 mm |
| • Säkerhetsglas: | ja |
| • Viktig information: | - |
| • Typ av inglasning: | Inglasning 1 skiva |
| • Mått glasuppsats: | B 1190 x D 330 x H 195 mm |
| • Temperaturområde: | 0 °C till 10 °C |
| • Styrning: | Elektronisk |
| | Knapp |
| • Glasuppsats utförande baksida: | Öppen |
| • Kontrollampa: | På/av |
| • Temperaturreglering: | Digital |
| • Klimatklass: | N |

▶ Fortsätt på nästa sida

Kylränna GL4-1201

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| • Kylning: | Statiskt |
| • Kylmedel: | R290 / 0,030 kg |
| • Digitalindikering: | ja |
| • Belysning: | - |
| • Leveransskick: | Byggsats (enkel montering) |
| • Djup GN-kantin max.: | 150 mm |
| • Automatisk upptiningsfunktion: | ja |
| • Avdunstning av tövatten: | ja |
| • På/av-knapp: | ja |
| • Kapacitet GN: | 5 x 1/4 GN |
| • Egenskaper: | Kylaggregat med kyltråg |
| • Utförande: | Med glasuppsats |
| • Ingår ej i leveransen: | GN-kantin |
| • Mått: | B 1 200 x D 335 x H 459 mm |
| • Vikt: | 36,5 kg |

