



- ▶ Aantal kasten: 1
- ✓ Gekoeld

- ▶ Aantal laden: 4
- ✓ Gekoeld
- ✓ Gastronorm: 1/1 GN
- ✓ Diepte=150 mm

- ▶ Met opstaande rand
- ✓ 50 mm

- | | |
|--|--|
| • Afmetingen schuiflade: B 299 x D 572 x H 190 mm | • Inclusief: 1 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm) |
| • Deuraanslag: Links | • Op aanvraag leverbaar: Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen |
| • Deuraanslag verwisselbaar: Ja | • Materiaal: Chromnikkelstaal |
| • Deursoort: Vleugeldeur(en) | • Belangrijke aanwijzing: - |
| • Afmetingen kast: B 335 x D 570 x H 554 mm | • Temperatuurregeling: Elektronisch
In 0,1 °C-stappen |
| • Kast(en) gekoeld: Ja | • Besturing: Elektronisch
Knop |
| • Lades gekoeld: Ja | • Materiaal werkvlak: Roestvrij staal |
| • Lades met normformaat: 1/1 GN | • Energieverbruik: 931 kWh / Jaar |
| • Aantal roosters: 1 | • Afmetingen: B 1.792 x D 700 x H 850 mm |
| • Aantal lades: 4 | • Gewicht: 134 kg |
| • Aantal deuren: 1 | |
| • Aantal kasten: 1 | |
| • Vermogen: 0,452 kW 230 V 50 Hz | |
| • Koelmiddel: R600a / 0,064 kg | |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: Ja | |
| • Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C | |
| • Controlelampje: Aan/Uit | |
| • Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm | |
| • Opstaande rand: 50 mm | |
| • Klimaatklasse: 4 | |
| • Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094) | |
| • Koeling: Convectie | |
| • Digitaal display: Ja | |
| • Diepte GN-bak max.: 150 mm | |
| • Condenswaterverdamper: Ja | |
| • Aan/Uit-schakelaar: Ja | |
| • Thermostaat: Ja | |

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden
Spray dun op het te reinigen oppervlak aanbrengen
Gelijkmatig en over een groot gebied wrijven
Met een droge doek polijsten

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176