

Pont thermique IHR650 1/1 GN



Description

Que ce soit sur un buffet, dans la cuisine ou dans le domaine du catering, le pont chauffant avec sa protection contre les postillons et son ouverture 1/1 GN permet une installation et un remplissage sûrs. Un tube chauffant à infrarouges assure une chaleur homogène.

Caractéristiques

• Taille de la cuve, format GN :	1/1 GN
• Profondeur max. du récipient GN :	40 mm
• Nombre de sources de chaleur :	1
• Puissance par source de chaleur :	0,65 kW
• Type de source de chaleur :	Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
• Protection contre les postillons et la toux :	Oui
• Hauteur libre :	340 mm
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• État lors de la livraison :	Monté
• Propriétés :	-
• Compris :	-
• Remarque importante :	Livraison sans récipient GN
• Puissance :	0,65 kW 230 V 50/60 Hz
• Matériau :	Acier inoxydable Aluminium

► Continuer à la page suivante



► Pour les buffets, dans la cuisine ou dans le domaine du catering

✓ Pour récipients GN 1/1 GN



► Installation et remplissage faciles

✓ Dimensions de l'ouverture : L 507 x P 300 x H 50 mm

✓ Profondeur max. des récipients GN : 40 mm



► Hygiène garantie

✓ Avec protection contre les postillons

► Chaleur homogène

✓ 1 tube chauffant à infrarouges

Pont thermique IHR650 1/1 GN

- Matériau : Verre
 - Modèle : Conçu pour les cuves GN / bacs GN
 - Dimensions : Ouverture pour récipient GN : L 507 x P 300 x H 50 mm
 - Poids : L 775 x P 430 x H 457 mm
- 9 kg

