

Kombidämpfer Silversteam P-10110D



Beschreibung

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam P 10 x 1/1 GN durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten und ein einfaches Handling sprechen einfach für sich.

Features

- Anschlusswert: 17,4 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Steuerung: Touch
- Funktionen: Umluft
Dämpfen
Kombidämpfen
Niedertemperaturgaren
Delta-T-Garen
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
- Rack-Control: Ja
- Dauerbetrieb: Ja
- Wrasenabzug: Ja
- Kerntemperaturfühler-Anschluss: Seitlich
- USB-Anschluss: Seitlich
- Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen

► Weiter auf der nächsten Seite



- Kombidämpfer Silversteam P
 - ✓ Mit hoher Leistung
 - ✓ Bis zu 10 x 1/1 GN oder 600 x 400 mm



- Rack-Control
 - ✓ Für eine Programmauswahl je Einschub

- Vorteile zur Serie Silversteam
 - ✓ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
 - ✓ Reduzierte Garzeiten um bis zu 28 %
 - ✓ Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume
 - ✓ Bessere Luftumwälzung durch zusätzlichen Motor

- Elektronische Steuerung mit 99 Programmen, je Programm bis zu 8 Garphasen



- Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen
- Wrasenabzug einfach zu regulieren
- Auflageschienen herausnehmbar
- Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen regulierbar

Kombidämpfer Silversteam P-10110D

- Anzahl Garprogramme: 99
- Anzahl Garphasen: 8
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 10
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm
- Wasseranschluss: 3/4"
- Zeiteinstellung: 0 bis 599 Minuten
- Anzahl Lüfter: 3
- Eigenschaften:
 - Abgerundete Backkammer
 - Auflageschienen herausnehmbar
 - Doppeltürverglasung
 - LED-Beleuchtung in der Tür
 - Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube
 - Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
 - Reduzierte Garzeiten um bis zu 28 %
 - Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume
 - Bessere Luftumwälzung durch zusätzlichen Motor
- LED-Anzeige:
 - Beschwadung
 - Delta-T-Garen
 - Garphasen
 - Kerntemperatur
 - Lüftergeschwindigkeit
 - Programm
 - Temperatur
 - Zeit
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Kontrollleuchte: -
- Serie: Silversteam
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Innenbeleuchtung: Ja
- Format Einschübe: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Betriebsart: Elektro
- Mit Reinigungssystem: Nein
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
- Material Garraum: CNS 18/10
- Inklusive:
 - 1 Rost 1/1 GN
 - 1 Blech 1/1 GN
 - 1 Wasserzulaufschlauch
- Maße: B 890 x T 830 x H 1.065 mm
- Gewicht: 120 kg

