



- ▶ Bekken: 3 x 1/1 GN, 200 mm diep
- ✓ Watterverwarmd
- ✓ Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar



- ▶ Waterafvoerkraan



Het mobiele buffet: maaltijden comfortabel warmhouden en transporteren. In een handomdraai kan een compleet warm buffet worden geopend.

- Vermogen: 2,1 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Aantal bakken: 3
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Beschermingssoort: IP24
- Bakformaat, GN-formaat: 3 x 1/1 GN
- Waterafvoerkraan: Ja
- Controlelampje: Opwarmen
Aan/Uit
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: Ja
- Temperatuurregeling: Traploos
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diepte GN-bak max.: 200 mm
- Verwarmingssoort: Middels water verwarmd
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Thermostaat: Ja
- Diameter wielen: 125 mm
- Lengte kabel: 1,7 m
- Soort aansluitkabel: Spiraalkabel
- Wielbuffer: -
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
- Onderste schap: Afmetingen: b 600 x d 1135 x h 370 mm
CNS 18/10
- Materiaal: -
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 655 x D 1.300 x H 910 mm
- Gewicht: 54 kg

Olie- en vetoplosser F1L



- | | |
|-------------------|--|
| • Inhoud: | 6 x 1 liter |
| • Uitvoering: | Vloeibaar |
| • HACCP-conform: | Ja |
| • Chloorvrij: | Ja |
| • Fosfaatvrij: | Ja |
| • Inclusief: | - |
| • Besteleenheid: | 1 doos (6 flessen) |
| • Ontworpen voor: | Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren |

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176