

Heißluftofen C5230 Beschwadung



Beschreibung

Features

- Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe
- Anzahl Garprogramme: 1
- Anzahl Garphasen: 1
- Anzahl Lüfter: 1
- Serie: C
- Anschlusswert: 4,3 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Temperaturbereich: 60 °C bis 280 °C
- Steuerung: Knebel
- Funktionen: Umluft
Beschwadung
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 5
- Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm
- Wasseranschluss: 3/4"
- Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten

► Weiter auf der nächsten Seite

Heißluftofen C5230 Beschwagung

- Material Garraum: Edelstahl
- Eigenschaften: Doppeltürverglasung
Abgerundete Backkammer
Auflageschienen herausnehmbar
2 Bleche
- Inklusive: -
- LED-Anzeige: Stufenlos
- Temperaturregelung: Ja
- Timer: Ja
- Innenbeleuchtung: Ja
- Format Einschübe: 2/3 GN
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Schutzart: IPX4
- Aufheizzeit: Ca. 15 Minuten
- Kontrollleuchte: Aufheizen
Beschwagung
- Thermostat: Ja
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Maße: B 700 x T 750 x H 625 mm
- Gewicht: 50 kg



Heißluftofen C5230 Beschwadung Ergänzungsprodukte

GN Blech 2/3

CNS
18/10



- Gastronorm: 2/3 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A101195
GTIN 4015613271781

GN Rost, 2/3

CNS



- Gastronorm: 2/3 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Gastronorm: 2/3 GN
- Material: CNS 18/10
- Maße: B 355 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,79 kg

Art.-Nr. 133212
GTIN 4015613332123

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Heißluftofen C5230 Beschwadung Ergänzungsprodukte

Lochblech 2/3-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100417
GTIN 4015613734729

Lochblech 2/3-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100425
GTIN 4015613734736

Toastzange 100A151301

STAINLESS
STEEL



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 101 x T 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr. A151301
GTIN 4015613753119