

Hotte murale 700 moteur, L1700

Description

Caractéristiques

- | | |
|--|---|
| • Réglage du ventilateur : | Via un régulateur externe |
| • Découpe pour le moteur : | 232 x 208 mm |
| • Disponible sur demande : | Hottes de plafond
Hottes murales série 1100
Autres dimensions |
| • Éclairage : | Oui |
| • Filtre de protection contre les flammes : | Type A |
| • Matériau du filtre : | CNS 18/10 |
| • Nombre de filtres : | 3 |
| • Compris : | - |
| • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air : | 1 |
| • Puissance : | 0,202 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Remarque importante : | Mise en service uniquement possible avec un régulateur supplémentaire |
| • Mode de fonctionnement : | Évacuation |
| • Type de montage : | Mural |

► Continuer à la page suivante

Hotte murale 700 moteur, L1700

- Propriétés :
 - Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse
 - Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire
- Puissance du moteur : 184 W
- Ampoules (nombre + watts) : 1 x 18 W
- Débit d'air max. : 1400 m³/h
- Degré de protection : IP44
- Dimensions : L 1 700 x P 700 x H 450 mm
- Poids : 42 kg

Hotte murale 700 moteur, L1700

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933

Régulateur réglable continu



- Remarque importante : -
- Matériau : Plastique
- Conçu pour : Hottes aspirantes monophasées
- Degré de protection : IP54
- Commande : Manette
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Interrupteur de lumière : Oui

Code-No. 220110
GTIN 4015613603056