

Appareil MsV 400M



Description

Caractéristiques

- Puissance : 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Commande : Bouton
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Affichage numérique : Non
- Éclairage : -
- Nombre de cordons de soudure : 1
- Longueur de la baguette d'apport : 400 mm
- Pompe à vide : env. 31,5 l / min. (1,9 m³ / h.)
- Compris : 1 rouleau de film de mise sous vide (40 cm x 3 m)
1 tuyau de raccordement (pour mettre des récipients sous vide)
5 sachets de mise sous vide (40 x 50 cm)
- Vide maximum : -850 mbar
- Propriétés : Collecteur de liquides
Affichage de la pression par le manomètre
Porte-rouleau avec lame intégrée
- Fonctions : Mise sous vide manuelle
Scellement manuel

► Continuer à la page suivante

Appareil MsV 400M

- Fonctions : Mariner
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : Pour emballer sous vide, utiliser uniquement des sachets de mise sous vide gaufrés (striés d'un côté)
- Couleur : Argenté
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Contrôle du vide : Électronique
- Intensité du vide réglable : Non
- Durée de soudure réglable : 3 niveaux
- Dimensions : L 550 x P 325 x H 270 mm
- Poids : 12,5 kg



Appareil MsV 400M

Produits complémentaires

Sachet mise sous vide, structuré



- Contenance : 20 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 400 x 600 mm
- Modèle : Gaufré (nervuré d'un côté)
- Propriétés : -
- Remarque importante : -
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe

Code-No. 300414
GTIN 4015613473345