

Chafing dish 2/3 Flexible



Beschrijving

Inductie of glaskeramiek - chafing dish in het 2/3 GN-formaat voor een flexibel gebruik op een ingebouwde kookplaat. Het afneembare deksel vergemakkelijkt de vervanging van de GN-container bij buffetten, in kantines of in het frontcooking-bereik.

Kenmerken

- Diepte GN-bak max.: 65 mm
- Inhoud: 5,2 liter
- Verhittingssoort: Externe, door middel van een vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat
- Stapelbaar: Nee
- Kleur: Zilver
- Met greep (grepen): Ja
- Geschikt voor GN: Ja
- Functies: Warmhouden
- Eigenschappen: Temperatuurregeling via externe kookplaat
- Materiaal: Roestvrij staal
- Deksel-eigenschappen: Met kijkvenster
- Soft-close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier)
- Afneembaar, met greep
- Gastronorm: 2/3 GN
- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Verchroomd

► Ga verder op de volgende pagina



- Onbegrensde mogelijkheden
- ✓ De chafing dish kan worden gebruikt in combinatie met een externe kookplaat
- ✓ Inhoud: 5,2 liter
- ✓ 1 GN-container 2/3 GN, 65 mm diep



- Voor inductie of keramisch glas
- ✓ Mogelijke temperatuurregeling via de externe inbouwkookplaat



- Soft-close-mechanisme
- ✓ Afneembaar deksel met kijkvenster



- Lift-up-voorziening
- ✓ Gemakkelijk uitnemen van de GN-container

Chafing dish 2/3 Flexible

- Belangrijke aanwijzing:
- Materiaal deksel:

- Inclusief:
- Afmetingen:
- Gewicht:

Voor gebruik van het apparaat is een externe kookplaat nodig
Roestvrij staal
Verchroomd
Glas
1 GN-container 2/3 GN, 65 mm diep, Roestvrij staal
B 400 x D 425 x H 202 mm
5,45 kg



Chafing dish 2/3 Flexible Ergänzungsprodukte

Inductiewarmhoudplaat IW10



- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 100 °C
- Besturing: Toggle
- Controlelampje: -
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Timer: Nee

Art.-Nr 114366
GTIN 4015613714806

Inductiewarmhoudplaat IW10-EBBF



- Diameter warmhoudplaats: 280 mm
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 100 °C
- Besturing: Elektronisch Touch
- Controlelampje: Gebruiksklaar

Art.-Nr 105996
GTIN 4015613715421

Inductiewarmhoudplaat IW10-EB



- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 100 °C
- Besturing: Elektronisch Touch

Art.-Nr 114367
GTIN 4015613715704

Inductiewarmhoudplaat IW3-EBBF



- Diameter warmhoudplaats: 195 mm
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C
- Controlelampje: -
- Afmetingen glasplaat: B 280 x D 280 mm
- Oververhittingsbeveiliging: Ja

Art.-Nr 105864
GTIN 4015613746821

Chafing dish 2/3 Flexible Ergänzungsprodukte

Inductiewarmhoudplaat IW3



- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C
- Besturing: Elektronisch Touch
- Controlelampje: -
- Afmetingen glasplaat: B 390 x D 390 mm

Art.-Nr 105865
GTIN 4015613746838

Inductiewarmhoudplaat IW3-SW



- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiaal: Staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C
- Besturing: Elektronisch Touch

Art.-Nr 105867
GTIN 4015613773117