

Mostek grzewczy I1WL40



- ▶ 1 lampa grzewcza
- ▶ Wysokość prześwitu: 230 mm
- ▶ Płyta podgrzewająca z 1 strefą grzejącą
 - ✓ Powierzchnia: szkło-ceramiczna

Opis

Cechy

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Materiał powierzchni płyty grzewczej: | szkło ceramiczne |
| • Materiał: | Stal szlachetna
Pleksiglas |
| • ilość źródeł światła: | 1 |
| • Rodzaj źródła ciepła: | lampa/lampy na podczerwień |
| • Zakres temperatury: | 30 °C do 85 °C |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Szerokość płyty grzewczej: | 320 mm |
| • źródła ciepła osobno załączane: | Tak |
| • Głębokość płyty grzewczej: | 525 mm |
| • moc pojedynczego źródła ciepła: | 0,25 kW |
| • Ilość stref grzewczych: | 1 |
| • Wersja: | Z płytą/płytami grzewczymi |
| • Osłona: | Tak |
| • Wysokość w świetle: | 230 mm |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Nie |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |

▶ Dalej na następnej stronie

Mostek grzewczy I1WL40

- Lampka kontrolna:
- Stan przy dostawie:
- Właściwości:
- W zestawie:
- Moc przyłączeniowa:
- wymiary:
- waga:

Wł./wyl.

W stanie całkowicie zmontowanym

-

1 lampa na podczerwień (0,25 kW), kolor szkła: Czerwony

0,4 kW | 230 V | 50-60 Hz

szer. 380 x gł. 555 x wys. 560 mm

7,5 kg



Mostek grzewczy I1WL40 produkty dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D-W



- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
kolor szkła: przezroczysty

Nr art. 114277
GTIN 4015613715131

Lampa na podczerwień IWL250D



- Ważna wskazówka: -
- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- gwint: E27

Nr art. 114271
GTIN 4015613692562