

Pont chauffant I2WL800



► 2 lampes chauffantes

- Plaque chauffante avec 2 zones chauffantes
 - ✓ Commutables séparément
 - ✓ Surface : vitrocéramique

Description

Double effet chauffant - les lampes infrarouges réglables séparément et les plaques chauffantes en vitrocéramique maintiennent les plats au chaud à la température choisie.

Caractéristiques

- | | |
|--|---|
| • Nombre de zones chauffantes : | 2 |
| • Puissance : | 0,8 kW 230 V 50 Hz |
| • Plage de température : | de 30 °C à 85 °C |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Oui |
| • Protection contre les postillons et la toux : | Oui |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Modèle : | Avec plaque(s) de maintien au chaud |
| • Compris : | - |
| • Matériau : | Acier inoxydable
Plexiglas |
| • Remarque importante : | - |
| • Propriétés : | Plaque de maintien au chaud divisée au milieu |
| • Nombre de sources de chaleur : | 2 |
| • Type de source de chaleur : | Ampoule(s) infrarouge(s) |
| • Sources de chaleur commutables séparément : | Oui |
| • Largeur de la plaque de maintien au chaud : | 325 mm |
| • Profondeur de la plaque de maintien au chaud : | 530 mm |

► Continuer à la page suivante

Pont chauffant I2WL800

- Puissance par source de chaleur : 0,15 kW
- Hauteur libre : 300 mm
- Pieds réglables en hauteur : Non
- État lors de la livraison : Monté
- Zones chauffantes réglables séparément : Oui
- Matériau de la surface de la plaque de maintien au chaud : Vitrocéramique
- Dimensions : L 730 x P 560 x H 560 mm
- Poids : 15,6 kg



Pont chauffant I2WL800

Produits complémentaires

Lampe infrarouge IWL250D-W



- Puissance : 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Verre
Métal
- Remarque importante : -
- Modèle : Infrarouge
Philips Incandescent 230-250 V BR125
Couleur du verre : Transparent

Code-No. 114277
GTIN 4015613715131

Ampoule infrarouge IWL250D



- Remarque importante : -
- Modèle : Infrarouge
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Puissance : 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Verre
Métal
- Filetage : E27

Code-No. 114271
GTIN 4015613692562