

Витяжка 700 з двигуном, B1200

Опис

Особливості

- | | |
|---|--|
| • Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря: | 1 |
| • Регулювання вентилятора: | Через зовнішній регулятор |
| • Виріз для двигуна: | 232 x 208 мм |
| • Режим експлуатації: | Відпрацьоване повітря |
| • Вид монтажу: | Настінний |
| • Захисний фільтр полум'я: | Тип А |
| • Кількість фільтрів: | 2 |
| • Матеріал фільтра: | CNS 18/10 |
| • Освітлення: | Так |
| • Лампи (кількість + Вт): | 1 x 18 Вт |
| • Постачається за запитом: | Витяжка на стелі
Інші розміри
Настінна витяжка серії 1100 |
| • Властивості: | Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру
Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру |
| • В комплекті: | - |

► Продовження на наступній сторінці

Витяжка 700 з двигуном, B1200

- Підключення: 0,202 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором
- Потужність двигуна: 184 Вт
- Макс. повітропроникність: 1000 м³/г
- Тип захисту: IP44
- Розміри: Ш 1 200 x Г 700 x В 450 мм
- Вага: 35 кг