



• Non fourni :	Récipients GN	• Éclairage :	commutable séparément
• Puissance :	2,13 kW 230 V 50 Hz	• Verre trempé :	Oui
• Plage de température :	de 30 °C à 95 °C	• Type de chauffage :	Chauffé à sec
• Commande :	Électronique	• Affichage numérique :	Non
	Bouton	• Nombre de tablettes intermédiaires :	1
• Éclairage intérieur :	Oui	• Compris :	1 bac d'eau pour l'humidification de l'air
• Vitre frontale :	Arrondi	• Propriétés :	-
• Type de porte :	Porte(s) coulissante(s)	• Position de la porte :	Arrière
• Bac d'eau pour l'humidification de l'air :	Oui	• Dimensions :	L 1 080 x P 775 x H 600 mm
• Couleur :	Argenté	• Poids :	76,2 kg
• Matériau :	CNS 18/10		
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Non		
• Gastronorm :	3/1 GN		
• Type de vitrage :	Vitrage sur tout le tour		
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, CNS 18/10		
• Dimensions étagère intermédiaire :	L 990 x P 410 mm		
• Profondeur max. du récipient GN :	65 mm		
• Contenance :	165 litre(s)		
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt		
• Réglage de la température :	En continu		
• Éclairage :	Halogène		