



- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Sterowanie: | Przycisk |
| • Stopień ochrony: | IP65 |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Zasilanie za pośrednictwem: | Bateria guzikowa CR 2450 (3 wolt) |
| • Przystosowane do: | Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania |
| • Zakres pomiaru: | -30 °C do 60 °C |
| • Temperatura przechowywania: | Od -40 °C do 85 °C |
| • Pamięć danych: | 40.000 wartości pomiarowych |
| • Częstotliwość pomiarowa: | Od 1 minuty do 24 godzin |
| • Analiza danych: | W przypadku podłączenia do komputera PC poprzez port USB tworzony jest automatycznie plik PDF
Nie są potrzebne dodatkowe urządzenia analizujące |
| • Materiał: | Poliwęglan |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Właściwości: | Czujnik NTC
Przystosowana do kontaktu z żywnością |
| • Nie wchodzi w zakres dostawy: | Bateria guzikowa |
| • Nadaje się do kontaktu z żywnością: | Tak |
| • wymiary: | szer. 33 x gł. 15 x wys. 80 mm |
| • waga: | 0,03 kg |