

Campana de pared 700 CM, A1200

Descripción

Características

• Cantidad motores de ventilación/ salidas de aire:	1
• Regulación de ventilación:	Mediante regulador externo
• Sección para el motor:	232 x 208 mm
• Modo de funcionamiento:	Extracción de aire
• Tipo de montaje:	Pared
• Filtro protector contra llamas:	Tipo A
• Cantidad filtros:	2
• Material filtro:	Acero inoxidable 18/10
• Iluminación:	Sí
• Iluminación (cantidad + vatios):	1 x 18 W
• Disponible a petición:	Campanas de techo Más tamaños Campanas de pared Serie 1100
• Características:	Iluminación integrada, antirreflectante, con protector antigrasa Soportes para filtros con canal recoge grasas adicional
• Incluye:	-
• Potencia nominal:	0,202 kW 230 V 50-60 Hz

▶ Continúa en la siguiente página

Campana de pared 700 CM, A1200

- | | |
|--------------------------|---|
| • Material: | Acero inoxidable 18/10 |
| • Indicación importante: | Para la puesta en servicio se requiere un regulador adicional |
| • Potencia del motor: | 184 W |
| • Caudal máx. de aire: | 1000 m ³ /h |
| • Índice de protección: | IP44 |
| • Medidas: | an. 1.200 x prof. 700 x al. 450 mm |
| • Peso: | 35 kg |