

Индукционная плита IK 35dpS



▶ 3500Вт



▶ Высококачественная варочная поверхность SCHOTT CERAN®

✓ Конфорка слева:
2000Вт | Ø210мм

✓ Конфорка справа:
1500Вт | Ø210мм

Описание

Индукционная плита мощностью 3500Вт с высококачественной варочной поверхностью SCHOTT CERAN®. Благодаря своему легкому и компактному дизайну это устройство удобно для повсеместного использования.

Особенности

- | | |
|---|-------------------------|
| • Диапазон температуры: | 60 °C до 240 °C |
| • Расположение конфорок: | Рядом |
| • Мощность конфорки (-ок) слева макс.: | 2000 Вт |
| • Мощность конфорки (-ок) справа макс.: | 1500 Вт |
| • Диаметр конфорки слева: | 210 мм |
| • Диаметр конфорки справа: | 210 мм |
| • Количество уровней температуры: | 10 |
| • Интервалы настройки температуры: | 20 °C |
| • Мощность: | 3,5 кВт 230 В 50 Гц |
| • Подключение приборов: | Готово к сборке |
| • Управление: | Электронное |
| | Кнопка |
| • Количество конфорок: | 2 |
| • Вид конфорок: | Индукция |
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл |
| | Мощность |
| | Температура |

▶ Продолжение на следующей странице

Индукционная плита IK 35dpS

• Контрольная лампа:	Время
• Размер стеклокерамической поверхности:	Ш 586 x Г 274 мм
• Защита от перегрева:	да
• Цифровая индикация:	да
• Выключатель:	да
• Цвет:	Черный
• Пригоден для встраивания:	нет
• Распознавание посуды:	да
• Кнопка блокировки (Защита от детей):	да
• Количество уровней мощности:	10
• Свойства:	-
• Материал варочной поверхности:	SCHOTT CERAN®
• Регулировка:	Мощность
	Температура
	Время
	Пластик
• Материал:	-
• Важная информация:	-
• Датчик внутренней температуры:	Нет
• Таймер:	да
	0 до 180 минут
• Интервал настройки времени:	5 минут(а/ы)
• Габариты:	Ш 605 x Г 360 x В 60 мм
• вес:	5,3 кг



Индукционная плита IK 35dpS

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926