

Waterontharder WEH1500



Beschrijving

De wateronthardingsinstallatie reduceert de kalkvorming in commerciële vaatwassers en optimaliseert het wasresultaat door minder afzettingen van verharders op het vaatwerk. Dankzij het zachtere water wordt het verbruik van reinigingsmiddelen geminimaliseerd. Het akoestische signaal wijst betrouwbaar op een gering vulniveau van het zoutreservoir.

Kenmerken

• Materiaal:	Kunststof
• Watertoevoertemperatuur van:	1 °C
• Wateraansluiting:	3/4"
• Kleur:	Grijs
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Watertoevoertemperatuur tot:	30 °C
• Aansluitcapaciteit:	1 apparaat
• Instelmogelijkheden:	Waterhardheid Interval Tijd Regeneratie Weekdag
• Regeneratie:	Doorstroomhoeveelheid of tijdsduur
• Prestatiecapaciteit:	1.500 liter/dag bij 10 °dH (totale hardheid)
• Ontworpen voor:	Commerciële vaatwassers
• Bedrijfsdruk:	2 - 6 bar
• Zoutvoorraad pekeltank:	20 kg

► Ga verder op de volgende pagina



► Capaciteit: 1.500 liter / bij 10 °dH (totale hardheid)



► Economisch en ecologisch door reductie van de benodigde hoeveelheid reinigingsmiddel



► Vermindering van de kalkafzettingen in het apparaat en op het vaatwerk door reductie van de waterhardheid



► Akoestisch signaal bij gering vulpeil van de zouttank

Waterontharder WEH1500

- Met actieve koolstof: Ja
- Zoutverbruik: 0,7 kg / regeneratie
- Regeneratieduur: 45 min.
- Digitaal display: Ja
- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 260 x D 465 x H 478 mm
- Gewicht: 8,52 kg

