

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1500



Opis

Zmiękczacz wody redukuje osadzanie się kamienia w zmywarkach przemysłowych oraz optymalizuje rezultat zmywania dzięki mniejszej ilości osadów czynników odpowiadających za twardość wody na umytych naczyniach. Większa miękkość wody ogranicza do minimum ilość zużywanych środków myjących. Sygnał dźwiękowy niezawodnie sygnalizuje niski poziom napełnienia pojemnika na sól.

Cechy

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| • Temperatura wody na dopływie od: | 1 °C |
| • Przyłącze wody: | 3/4" |
| • Kolor: | Kolor szary |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Temperatura wody na dopływie do: | 30 °C |
| • Zdolność przyłączeniowa: | 1 urządzenie |
| • Możliwości ustawień: | Twardość wody
Częstotliwość
Godzina
Regeneracja
Dzień tygodnia
Wielkość przepływu lub okres |
| • Regeneracja: | 1.500 litrów / dzień przy 10 °dH (twardość całkowita) |
| • Poziom wydajności: | zmywarki użytkowane komercyjnie |
| • Przystosowane do: | 2 - 6 bary |
| • Ciśnienie robocze: | 20 kg |
| • Zapas soli w zbiorniku solanki: | |

► Dalej na następnej stronie



► Wydajność: 1500 litrów / przy 10 °dH (twardości całkowitej)



► Korzyść dla portfela i środowiska dzięki zredukowaniu koniecznej ilości środków czyszczących



► Ograniczenie osadów kamienia w urządzeniu oraz na mytych naczyniach poprzez redukcję twardości wody



► Sygnał akustyczny w przypadku niskiego napełnienia pojemnika na sól

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1500

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| • Z węglem aktywnym: | Tak |
| • Zużycie soli: | 0,7 kg / regeneracja |
| • Czas regeneracji: | 45 min. |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Moc przyłączeniowa: | 0,005 kW 230 V 50 Hz |
| • wymiary: | szer. 260 x gł. 465 x wys. 478 mm |
| • waga: | 8,52 kg |

