

Система смягчения воды WEN1500



Описание

Установка для умягчения воды снижает отложение извести в промышленных посудомоечных машинах и оптимизирует результаты очистки за счет уменьшения отложений солей жесткости на обрабатываемых предметах. Благодаря более мягкой воде расход моющих средств сводится к минимуму. Звуковой сигнал надежно сигнализирует о низком уровне заполнения контейнера для соли.

Особенности

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Материал: | Пластик |
| • Температура подачи воды от: | 1 °C |
| • Подключение воды: | 3/4" |
| • Цвет: | Серый |
| • Важная информация: | - |
| • Температура подачи воды до: | 30 °C |
| • Мощность подключения: | 1 прибор |
| • Возможные настройки: | Жесткость воды |
| | Интервал |
| | Время |
| | Регенерация |
| | День недели |
| | Расход или период времени |
| • Регенерация: | 1.500 л / день при 10 °dH (общая жесткость) |
| • Рабочая емкость: | 1.500 л / день при 10 °dH (общая жесткость) |
| • Рассчитано для: | Промышленные посудомоечные машины |
| • Рабочее давление: | 2 - 6 бар |
| • Запас соли в рассольном баке: | 20 кг |

► Продолжение на следующей странице



► Производственная мощность: 1500 литров / при 10 °dH (общая жесткость)



► Экономичность и экологичность за счет сокращения требуемого количества чистящего средства



► Снижение образования известкового налета в устройстве и на обрабатываемых предметах за счет снижения жесткости воды



► Акустический сигнал при низком уровне в соляном резервуаре

Система смягчения воды WEN1500

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| • С активным углем: | да |
| • Расход соли: | 0,7 кг / регенерация |
| • Длительность регенерации: | 45 мин |
| • Цифровая индикация: | да |
| • Мощность: | 0,005 кВт 230 В 50 Гц |
| • Габариты: | Ш 260 x Г 465 x В 478 мм |
| • вес: | 8,52 кг |

