



- | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| • Gastronorm : | 2/1 GN | • Réglage de la température : | En continu |
| • Profondeur max. du récipient GN : | 40 mm | • Éclairage : | Halogène |
| • Non fourni : | Récipients GN | | Plafond |
| • Puissance : | 2,3 kW 230 V 50 Hz | | commutable séparément |
| • Plage de température : | de 30 °C à 90 °C | • Affichage numérique : | Non |
| • Commande : | Électronique | • Nombre de tablettes intermédiaires : | 1 |
| | Bouton | • Type de tablette intermédiaire : | Grille, chromée |
| • Contenance : | 110 litre(s) | • Dimensions : | L 750 x P 775 x H 610 mm |
| • Éclairage intérieur : | Oui | • Poids : | 51,9 Kg |
| • Vitre frontale : | Pliée | | |
| • Type de porte : | Porte(s) coulissante(s) | | |
| • Position de la porte : | Côté utilisateur | | |
| • Bac d'eau pour l'humidification de l'air : | Oui | | |
| • Verre trempé : | Oui | | |
| • Compris : | - | | |
| • Propriétés : | - | | |
| • Couleur : | Acier inoxydable | | |
| • Matériau : | Acier au nickel-chrome | | |
| • Convient à un usage professionnel continu : | Oui | | |
| • Remarque importante : | - | | |
| • Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : | Non | | |
| • Type de vitrage : | Vitrage sur tout le tour | | |
| • Dimensions étagère intermédiaire : | L 671 x P 418 mm | | |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Chauffe | | |
| | Marche/arrêt | | |
| | Éclairage intérieur | | |