

Система фільтрування води K3600L



Опис

Хороша якість води для найкращої кави — система фільтрування води зменшує карбонатну жорсткість і вміст TDS. До того ж нейтралізований смак води забезпечує повне розкриття аромату всіх сортів кави.

Особливості

- Підключення води: 3/8"
- Тиск води: 3 бар
- Колір: Білий
- Температура подачі води від: 2 °C
- Температура подачі води до: 30 °C
- Призначено для: Кавоварки
Пароконвектомат
- Потужність: 3 600 л / при 10 ° KH (карбонатна жорсткість)
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Модель: Одноходовая система
Для вертикального вбудовування
- Властивості: Фільтр із активованого вугілля, виготовлений із відновлюваної сировини рослинного походження
Видалення хлору та домішок
Головка фільтра багаторазового використання
pH-нейтральний
Знижена карбонатна жорсткість

► Продовження на наступній сторінці

- Потужність за жорсткістю: 3600 літрів/за 10 °KH (карбонатна жорсткість)
- Зменшення відкладень у приладі через зниження карбонатної жорсткості у воді до 4–7 °dH



- Головка фільтра багаторазового використання

- Фільтр із активованого вугілля, виготовлений із відновлюваної сировини рослинного походження



- Контроль кількості регенерованої води за допомогою водоміру, що додатково постачається

Система фільтрування води K3600L

- Властивості:
- В комплекті:

Зниження TDS (загального вмісту розчинених твердих часток)

1 головка фільтра

1 настінне кріплення

1 картридж фільтра для води

2 перехідника 3/8" на пластиковий шланг діаметром 10 мм

Ш 180 x Г 150 x В 435 мм

3,9 кг

- Розміри:
- Вага:



Система фільтрування води K3600L

Дополнительные аксессуары

Лічильник води W3B-1



- Колір: Сталево-сірий
- Призначено для: Система фільтрування води K3600L
- Температура подачі води від: 2 °C
- Температура подачі води до: 30 °C
- Підключення води: 1/4"
- Тиск води: 3 бар
- Експлуатація через: Батареї (2 x AA)

Артикул 109849
GTIN 4015613744117

Замінний картридж KE3600L



- Колір: Білий
- Призначено для: Система фільтрування води K3600L
- Потужність: 0 - 3 л / хвилину
- Температура подачі води від: 2 °C
- Температура подачі води до: 30 °C
- Потужність: 3 600 л / при 10 ° КН (карбонатна жорсткість)

Артикул 109848
GTIN 4015613743905