

Ekspres do kawy Coffeeline G3 17,5L



Opis

Cechy

- Sterowanie: Elektronicznie
Pokrętło
Przycisk
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Wyświetlacz: 4 języki
Data i godzina
Licznik filiżanek
Komunikat o potrzebie konserwacji
- Moc przyłączeniowa: 4,3 kW | 400 V | 50 Hz
- Materiał: Blacha stalowa
- Wersja: Uchwyt sita
- Zespół/zespoły zaparzacza: 3
- Pojemność: 17,5 litra
- Właściwości: 1 kranik do wrzątku
2 dysze pary
2 osobne systemy ogrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymania ciepła
4 różne programy dozowania na zespół

► Dalej na następnej stronie



Ekspres do kawy Coffeeline G3 17,5L

- Właściwości:

Zawór ciśnieniowy dla bojlera
Automatyczne napełnianie bojlera
Automatyczne czyszczenie zespołu zaparacza
Automatyczny dopływ wody poprzez zawór elektromagnetyczny
Po jednym wymienniku ciepła na zespół zaparacza
Pree Bree System (opatentowany proces parzenia kawy)
Filtr cząstek
Chromowana rura wyjściowa na kolanku kulkowym do pobierania pary i wrzątku
Zawór nadciśnieniowy

- Przyłącze urządzenia:

3 NAC

- Ilość kotłów:

1

- Włącznik/wyłącznik:

Tak

- Lampka kontrolna:

Nagrzewanie

- Ważna wskazówka:

-

- W zestawie:

-

- wymiary:

szer. 967 x gł. 580 x wys. 523 mm

- waga:

71,4 kg



Ekspres do kawy Coffeeline G3 17,5L

produkty dodatkowe

Ubijak, aluminium



- Średnica: 57 mm
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 57 x gł. 57 x wys. 92 mm
- waga: 0,22 kg

Nr art. 190179
GTIN 4015613656380

Młynek do kawy model Tauro



STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
Tworzywo sztuczne
- Dozowanie regulowane: Od 5 do 12 g
- Mechanizm mielący: Młynek tarczowy
- Moc przyłączeniowa: 0,275 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Ważna wskazówka: -
- Stopień ochrony: IP21

Nr art. 190175
GTIN 4015613492445

Młynek do kawy model Space II



STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
Tworzywo sztuczne
- Dozowanie regulowane: Od 5 do 12 g
- Mechanizm mielący: Młynek tarczowy
- Moc przyłączeniowa: 0,352 kW | 230 V | 50 Hz
- Ważna wskazówka: -
- Stopień ochrony: IP21

Nr art. 190174
GTIN 4015613658957

System filtracji wody K1600 EW



- Poziom wydajności: 1.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: System jednorazowego użytku
Do montażu poziomego i pionowego
- właściwości: -

Nr art. 109881
GTIN 4015613630731

Ekspres do kawy Coffeline G3 17,5L

produkty dodatkowe

Szuflada na resztki kawy wąska

STAINLESS
STEEL



- Pojemność porcji kawy: Ok. 80 porcji
- Materiał: Stal szlachetna
- Właściwości: Możliwość dowolnego doposażenia
Bardzo prosty montaż
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 290 x gł. 515 x wys. 105 mm
- waga: 6 kg

Nr art. 190171
GTIN 4015613494203

System filtracji wody K1500L EW



- Poziom wydajności: 1.500 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
- Wersja: System jednorazowego użytku
Do montażu poziomego i pionowego
- Materiał: Polipropylen
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109879
GTIN 4015613710891

Uchwyt sitowy podw. 14g Coffeline



- Materiał: Mosiądz
Chromowane
Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: Podwójny wylot do napełniania filiżanek
- Ilość zmielonej kawy ok.: 14 g
- W zestawie: -

Nr art. 190181
GTIN 4015613588384

Uchwyt sitowy potr. 21g Coffeline



- Materiał: Mosiądz
Chromowane
Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Ilość zmielonej kawy ok.: 21 g
- Wersja: Potrójny wylot do napełniania filiżanek
- W zestawie: -

Nr art. 190182
GTIN 4015613588391

Ekspres do kawy Coffeline G3 17,5L

produkty dodatkowe

Uchwyt sitowy poj. 7g Coffeline



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Mosiądz
Chromowane
Tworzywo sztuczne
- Wersja: Pojedynczy wylot do napełniania filiżanek
- Ilość zmielonej kawy ok.: 7 g
- W zestawie: -

Nr art. 190180
GTIN 4015613588377

System filtracji wody K3600L



- Przyłącze wody: 3/8"
- Ciśnienie wody: 3 bary
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109847
GTIN 4015613743899