

Iskubsmaskin Q 26



- ▶ Iskuber i konform
 - ✓ 32,5 x 29 x 41 mm
 - ✓ 21 g
 - ✓ Hållkon



- ▶ Iskubsproduktion: max. 25 kg / 24 h.
- ▶ Behållare: 10 kg / 588 iskuber

Beskrivning

Paddelsystemet och förångaren med fingrar ger en tyst, friktionsfri drift även vid tuffa förhållanden, detta eftersom pumpar och injektionsmunstycken saknas.

Funktioner

• Höjdinställning:	690 mm till 715 mm
• Höjd utan fötter:	690 mm
• Vattenutlopp:	Ø 20 mm
• Utförande iskuber:	Konform (hållkon)
• Iskubsstorlek:	32,5 x 29 x 41 mm, 21 g
• Produktion/arbetsgång:	15 Iskuber
• Antal iskubsstorlekar:	1
• Anslutningsvärde:	0,265 kW 230 V 50 Hz
• Egenskaper:	-
• Kontrollampa:	Ja
• På/av-knapp:	ja
• Styrning:	Touch
• För inbyggnad:	ja
• Vattenanslutning:	3/4"
• Klimatklass:	SN
• Kylning:	Luftkylt
• Nivåsensor:	ja

▶ Fortsätt på nästa sida

Iskubsmaskin Q 26

- Volym förrådsbehållare: 10 kg
- Produktion max.: 25 kg / 24 h
- Tillverkning med hjälp av: Paddelsystem
- Färg: Silver
- Inklusive: -
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: Avstånd till alla sidor minst 15 cm
- Höjdställbara fötter: ja
- Kylmedel: R290 / 0,070 kg
- Mått: B 400 x D 545 x H 690 mm
- Vikt: 30,9 kg



Iskubsmaskin Q 26

Lägg till på produkter

Polerspray för rostfritt stål 500ml DS



- Volym/burk: 500 ml
- Användning: Ta bort kraftig smuts i förväg, t.ex. fettrester
Spraya inte på heta föremål, utan låt dem svalna först
Låt burken bli rumsvarm före användning, och skaka den väl

Art.nr: 173031
GTIN 4015613360195

Iskross, rostfritt stål



STAINLESS
STEEL



- Färg: Silver
- Material: Rostfritt stål
- Volym uppsamlingsbehållare: 1 kg
- Viktig information: -
- Utförande: Med uppsamlingskär
- Volym isbehållare: 1,7 liter Liter
- Egenskaper isbehållare: Med lock

Art.nr: 135012
GTIN 4015613479118

Komponentavsaltningssystem TKD 13400 FB



- Avsaltningstyp: Delavsaltning
- Provtagningskran: ja
- Vattenanslutning: 3/4"
- Färg: Blå
- Anslutningskapacitet: 1 enhet
- Effektkapacitet: 13.400 liter / patron vid 10° d (karbonathårdhet)

Art.nr: 109878
GTIN 4015613681597