

Термометр А1020 КТР



► Температурный диапазон:

- ✓ от -20 °C до 102 °C
- ✓ от -0 °F до 220 °F



► Глубина прокалывания:

- ✓ 120 мм

► Предназначен для:

- ✓ Измерение температуры внутри
- ✓ Контроль температуры при транспортировке и хранении

Описание

Для внутренних значений: аналоговый прокалывающий термометр для измерения температуры внутри в зоне охлаждения и во время процесса приготовления.



Особенности

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Управление: | - |
| • Глубина прокалывания: | 120 мм |
| • Сфера применения: | Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения |
| • Диапазон температуры: | -20 °C до 102 °C |
| • Модель: | Аналог |
| • С температурным датчиком: | да |
| • Рассчитано для: | Измерение температуры внутри
Контроль температуры при транспортировке и хранении |
| • Свойства: | Температурный диапазон также в градусах по шкале Фаренгейта |
| • В комплекте: | Защитный колпачок |
| • Цвет: | Белый
Черный
Серебристый |
| • Единицы измерения температуры: | °C |

► Продолжение на следующей странице

Термометр A1020 КТР

- Единицы измерения температуры: °F
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Диаметр датчика температуры: 3,8 мм
- Материал: Нержавеющая сталь
- Пластик
- Размер поля индикации: Ø 25 мм
- Батарея: -
- Важная информация: Не использовать в духовом шкафу
- Габариты: Ш 27 x Г 27 x В 140 мм
- вес: 0,01 кг

