

Vattenavhärdningsanläggning WEH1350



► Effektkapacitet vid 10° d: 1350 liter / dag



► Digitaldisplay för inställning av:

- ✓ Vattenhårdhet
- ✓ Intervall
- ✓ Regenerering
- ✓ Klockslag
- ✓ Språk

Beskrivning

Systemskydd för diskmaskiner

Funktioner

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Vattentemperatur tillopp från: | 5 °C |
| • Vattenanslutning: | 3/4" |
| • Material: | Plast |
| • Vattentemperatur tillopp till: | 40 °C |
| • Färg: | Grå |
| • Viktig information: | - |
| • Inställningsmöjligheter: | Intervall
Regenerering
Språk
Klockslag
Vattenhårdhet |
| • Anslutningskapacitet: | 1 enhet |
| • Regenerering: | Genomströmningsmängd eller tidsperiod |
| • Effektkapacitet: | 1.350 liter / dag vid 10° d (total hårdhet) |
| • Dimensionerad för: | Diskmaskiner i kommersiellt bruk |
| • Drifttryck: | 1,5 - 6 bar |
| • Salttank: | 20 kg |

► Fortsätt på nästa sida



Vattenavhärtningsanläggning WEH1350


- Med aktivt kol: nej
- Saltförbrukning: 0,7 kg / regenerering
- Regenereringstid: 66 Min.
- Digitalindikering: ja
- Anslutningsvärde: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Mått: B 255 x D 435 x H 480 mm
- Vikt: 11,6 kg



Vattenavhärtningsanläggning WEH1350

Lägg till på produkter

Anslutningsset WEH1350



- Vattentemperatur tillopp: 40 °C
- Set bestående av: 1 slang 1/2" för regenerering, längd 2 m
1 slang 3/4" för vattenanslutning, längd 1,5 m
Plast (PVC)
- Material: -
- Viktig information: -
- Mått: B 50 x D 2 000 x H 50 mm
- Vikt: 0,55 kg

Art.nr: 109884
GTIN 4015613630748