

Установка пом'якшення води WEN1350



► Потужність при жорсткості 10° d: 1350 л/день



► Цифрова індикація для налаштування параметрів:

- ✓ Жорсткість води
- ✓ Інтервал
- ✓ Регенерація
- ✓ Час
- ✓ Мова

Опис

Системний захист для посудомийних машин

Особливості

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Температура подачі води від: | 5 °C |
| • Підключення води: | 3/4" |
| • Матеріал: | Пластик |
| • Температура подачі води до: | 40 °C |
| • Колір: | Сірий |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Можливості налаштування: | Інтервал
Регенерація
Мова
Час
Жорсткість води |
| • Потужність підключення: | 1 пристрій |
| • Регенерація: | Розхід або період часу |
| • Потужність: | 1 350 л / день при 10° d (загальна жорсткість) |
| • Підходить для: | Промислові посудомийні машини |
| • Робочий тиск: | 1,5 - 6 бар |
| • Запас солі у баку: | 20 кг |

► Продовження на наступній сторінці



Установка пом'якшення води WEN1350


- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • З активним вугіллям: | ні |
| • Витрата солі: | 0,7 кг / регенерація |
| • Тривалість регенерації: | 66 хв |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Підключення: | 0,03 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Розміри: | Ш 255 x Г 435 x В 480 мм |
| • Вага: | 11,6 кг |



Установка пом'якшення води WEN1350

Дополнительные аксессуары

Комплект підключення WEN1350



- Температура подачі води: 40 °C
- Комплект, що складається з: 1 шланг 1/2" для регенерації, довжина 2 м
1 шланг 3/4" для підключення води, довжина 1,5 м
- Матеріал: Пластик (ПВХ)
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 50 x Г 2 000 x В 50 мм

Артикул 109884
GTIN 4015613630748