

Ekspres do kawy Coffeeline G1, 6L



Opis

Cechy

• Sterowanie:	Elektronicznie Pokrętko Przycisk
• Ilość kotłów:	1
• Zespół/zespoły zaparzacza:	1
• Pojemność:	6 litrów
• Moc przyłączeniowa:	2,85 kW 230 V 50 Hz
• Wyświetlacz cyfrowy:	Nie
• Wyświetlacz:	-
• Właściwości:	1 dysza pary 1 kranik do wrzątku 4 różne programy dozowania na zespół Zawór ciśnieniowy dla bojlera Automatyczne napełnianie bojlera Automatyczne czyszczenie zespołu zaparzacza Automatyczny dopływ wody poprzez zawór elektromagnetyczny Wbudowana wolumetryczna pompa silnika z 2 zaworami ciśnieniowymi

► Dalej na następnej stronie



Ekspres do kawy Coffeeline G1, 6L

- Właściwości:

Mikroprocesor w listwie przełącznikowej kontroluje dozowanie kawy

Pree Bree System (opatentowany proces parzenia kawy)

Filtr cząstek

Chromowana rura wyjściowa na kolanku kulkowym do pobierania pary i wrzątku

Zawór nadciśnieniowy

Blacha stalowa

Uchwyt sita

-

Gotowe do podłączenia

Tak

Nagrzewanie

-

szer. 475 x gł. 580 x wys. 523 mm

35,4 kg

- Materiał:

- Wersja:

- Ważna wskazówka:

- Przyłącze urządzenia:

- Włącznik/wyłącznik:

- Lampka kontrolna:

- W zestawie:

- wymiary:

- waga:



Ekspres do kawy Coffeeline G1, 6L produkty dodatkowe

Młynek do kawy model Tauro



STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
Tworzywo sztuczne
- Dozowanie regulowane: Od 5 do 12 g
- Mechanizm mielący: Młynek tarczowy
- Moc przyłączeniowa: 0,275 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Ważna wskazówka: -
- Stopień ochrony: IP21

Nr art. 190175
GTIN 4015613492445

Młynek do kawy model Space II



STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
Tworzywo sztuczne
- Dozowanie regulowane: Od 5 do 12 g
- Mechanizm mielący: Młynek tarczowy
- Moc przyłączeniowa: 0,352 kW | 230 V | 50 Hz
- Ważna wskazówka: -
- Stopień ochrony: IP21

Nr art. 190174
GTIN 4015613658957

Ubijak, aluminium



- Średnica: 57 mm
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 57 x gł. 57 x wys. 92 mm
- waga: 0,22 kg

Nr art. 190179
GTIN 4015613656380

Szuflada na resztki kawy wąska

STAINLESS
STEEL



- Pojemność porcji kawy: Ok. 80 porcji
- Materiał: Stal szlachetna
- Właściwości: Możliwość dowolnego doposażenia
Bardzo prosty montaż
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 290 x gł. 515 x wys. 105 mm
- waga: 6 kg

Nr art. 190171
GTIN 4015613494203

Ekspres do kawy Coffeline G1, 6L produkty dodatkowe

System filtracji wody K1600 EW



- Poziom wydajności: 1.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: System jednorazowego użytku
Do montażu poziomego i pionowego
- właściwości: -

Nr art. 109881
GTIN 4015613630731

Zest. przył. wkład filtracyjny 3/8



- Skład zestawu: 1 uszczelka płaska
1 filtr kołpakowy
1 wąż 3/8" x 3/8", długość 1,5 m
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Stal
- wymiary: szer. 10 x gł. 1 500 x wys. 10 mm
- waga: 0,3 kg

Nr art. 109864
GTIN 4015613501161

System filtracji wody K1500L EW



- Poziom wydajności: 1.500 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
- Wersja: System jednorazowego użytku
Do montażu poziomego i pionowego
- Materiał: Polipropylen
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109879
GTIN 4015613710891

Uchwyt sitowy podw. 14g Coffeline



- Materiał: Mosiądz
Chromowane
Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: Podwójny wylot do napełniania filiżanek
- Ilość zmielonej kawy ok.: 14 g
- W zestawie: -

Nr art. 190181
GTIN 4015613588384

Ekspres do kawy Coffeline G1, 6L produkty dodatkowe

Uchwyt sitowy potr. 21g Coffeline



- Materiał: Mosiądz
Chromowane
Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Ilość zmielonej kawy ok.: 21 g
- Wersja: Potrójny wylot do napełniania filiżanek
- W zestawie: -

Nr art. 190182
GTIN 4015613588391

Uchwyt sitowy poj. 7g Coffeline



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Mosiądz
Chromowane
Tworzywo sztuczne
- Wersja: Pojedynczy wylot do napełniania filiżanek
- Ilość zmielonej kawy ok.: 7 g
- W zestawie: -

Nr art. 190180
GTIN 4015613588377

System filtracji wody K3600L



- Przyłącze wody: 3/8"
- Ciśnienie wody: 3 bary
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109847
GTIN 4015613743899