

## Кофеварка Coffeeline G1,6L



### Описание

### Особенности

- Управление: Электронное  
Ручка  
Кнопка
- Количество котлов: 1
- Блоки заваривания: 1
- Объем: 6 л
- Мощность: 2,85 кВт | 230 В | 50 Гц
- Цифровая индикация: нет
- Индикация дисплея: -
- Свойства: 1 кран для пара  
1 кран для воды для чая  
4 различные программы для дозирования на узел  
Антивакуумный фильтр для котла  
Автоматическое заполнение бойлера  
Автоматическая очистка заварочного устройства  
Автоматическая подача воды через магнитный клапан  
Встроенные волюметрические насосы двигателей с 2 клапанами давления

► Продолжение на следующей странице



## Кофеварка Coffeeline G1,6L

- Свойства:
  - Микропроцессор в коммутационной колодке контролирует дозирование кофе
  - Система Pree Bree (запатентованный процесс предварительного ошпаривания кофе)
  - Фильтр частиц
  - Хромированные выпускные трубы с шаровым шарниром для извлечения пара и горячей воды
  - Предохранительный клапан
  - Стальной лист
- Модель:
  - Рожковая
- Важная информация:
  -
- Подключение приборов:
  - Готово к сборке
- Выключатель:
  - да
- Контрольная лампа:
  - Разогрев
- В комплекте:
  -
- Габариты:
  - Ш 475 x Г 580 x В 523 мм
- вес:
  - 35,4 кг



## Кофеварка Coffeeline G1,6L

### Дополнительные аксессуары

#### Кофемолка модель Tauro



STAINLESS STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь  
Пластик
- **Дозировка регулируется:** 5 - 12 г
- **Измельчитель:** Дисковая мельница
- **Мощность:** 0,275 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- **Важная информация:** -
- **Тип защиты:** IP21

Артикул 190175  
GTIN 4015613492445

#### Кофемолка модель Space II



STAINLESS STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь  
Пластик
- **Дозировка регулируется:** 5 - 12 г
- **Измельчитель:** Дисковая мельница
- **Мощность:** 0,352 кВт | 230 В | 50 Гц
- **Важная информация:** -
- **Тип защиты:** IP21

Артикул 190174  
GTIN 4015613658957

#### Темпер 57



- **Диаметр:** 57 мм
- **Материал:** Алюминий
- **Важная информация:** -
- **Габариты:** Ш 57 x Г 57 x В 92 мм
- **вес:** 0,22 кг

Артикул 190179  
GTIN 4015613656380

#### Контейнер для отходов кофе, малень.

STAINLESS STEEL



- **Объем кофейной гущи:** Ок. 80 порций
- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Свойства:** Возможность любого расширения  
Очень просто монтировать
- **Важная информация:** -
- **Габариты:** Ш 290 x Г 515 x В 105 мм
- **вес:** 6 кг

Артикул 190171  
GTIN 4015613494203

## Кофеварка Coffeline G1,6L Дополнительные аксессуары

### Система фильтрации воды K1600 EW



- Рабочая емкость: 1600 л / при 10 ° KH (карбонатная жесткость)
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Модель: Одноходовая система  
Для горизонтального и вертикального монтажа

Артикул 109881  
GTIN 4015613630731

### Комплект для подключения 3/8



- Комплект, состоит из: 1 плоское уплотнение  
1 колпачковый фильтр  
1 шланг 3/8" x 3/8", длина 1,5 м
- Важная информация: -
- Материал: Сталь
- Габариты: Ш 10 x Г 1 500 x В 10 мм
- вес: 0,3 кг

Артикул 109864  
GTIN 4015613501161

### Система фильтрования воды K1500L EW



- Рабочая емкость: 1500 л / при 10 ° KH (карбонатная жесткость)
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
- Модель: Одноходовая система  
Для горизонтального и вертикального монтажа
- Материал: Полипропилен

Артикул 109879  
GTIN 4015613710891

### Портафильтр двойной 14g Coffeline



- Материал: Латунь  
Хромированные  
Пластик
- Важная информация: -
- Модель: Со сливом для двух чашек
- Объем молотого кофе ок.: 14 г
- В комплекте: -

Артикул 190181  
GTIN 4015613588384

## Кофеварка Coffeline G1,6L Дополнительные аксессуары

### Портафильтр тройной 21g Coffeline



- **Материал:** Латунь  
Хромированные  
Пластик
- **Важная информация:** -
- **Объем молотого кофе ок.:** 21 г
- **Модель:** Со сливом для трех чашек
- **В комплекте:** -

Артикул 190182  
GTIN 4015613588391

### Портафильтр одинарный 7g Coffeline



- **Важная информация:** -
- **Материал:** Латунь  
Хромированные  
Пластик
- **Модель:** Со сливом для одной чашки
- **Объем молотого кофе ок.:** 7 г
- **В комплекте:** -

Артикул 190180  
GTIN 4015613588377

### Система фильтрация воды K3600L



- **Подключение воды:** 3/8"
- **Давление воды:** 3 бар
- **Цвет:** Белый
- **Температура подачи воды от:** 2 °C
- **Температура подачи воды до:** 30 °C
- **Рассчитано для:** Кофеварки автоматические  
Пароконвектоматы

Артикул 109847  
GTIN 4015613743899