

## Kombidämpfer Silversteam 5110DRS



### Beschreibung

Der Bartscher Kombidämpfer der Serie Silversteam mit elektronischer Bedienung, Reinigungssystem und 5 Einschüben im 1/1 GN Format – Der ideale Partner in jeder Küche. Mit der Rack-Control-Funktion können verschiedenste Speisen zu unterschiedlichen Zeiten zubereitet werden. Eine Erleichterung, bei der der Silversteam für Sie alles im Blick hat.

### Features

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| • Anschlusswert:                  | 6,3 kW   400 V   50 Hz   |
| • Geräte-Anschluss:               | 3 NAC  |
| • Temperaturbereich:              | 50 °C bis 300 °C   |
| • Steuerung:                      | Touch  |
| • Funktionen:                     | Umluft<br>Dämpfen<br>Kombidämpfen<br>Niedertemperaturgaren<br>Delta-T-Garen<br>Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)<br>Dampferzeugung durch Direkteinspritzung<br>Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm |
| • Rack-Control:                   | Ja   |
| • Dauerbetrieb:                   | Ja   |
| • Wrasenabzug:                    | Ja   |
| • Kerntemperaturfühler-Anschluss: | Seitlich   |
| • USB-Anschluss:                  | Seitlich   |

► Weiter auf der nächsten Seite



► Bis zu 5 x 1/1 GN oder 600 x 400 mm

► Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm

► Rack-Control

✓ Für eine Programmauswahl je Einschub

► Elektronische Steuerung mit 99 Programmen, je Programm bis zu 8 Garphasen



► Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen

► Wrasenabzug einfach zu regulieren

► Auflageschienen herausnehmbar

► Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen regulierbar

## Kombidämpfer Silversteam 5110DRS

- Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen
- Anzahl Garprogramme: 99
- Anzahl Garphasen: 8
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 5
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm
- Wasseranschluss: 3/4"
- Zeiteinstellung: 0 bis 599 Minuten
- Anzahl Lüfter: 1
- Eigenschaften: Abgerundete Backkammer  
Auflageschienen herausnehmbar  
Doppeltürverglasung  
LED-Beleuchtung in der Tür  
Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube  
Beschwadung  
Delta-T-Garen  
Garphasen  
Kerntemperatur  
Lüftergeschwindigkeit  
Programm  
Temperatur  
Zeit
- LED-Anzeige: -
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Kontrollleuchte: -
- Serie: Silversteam
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Innenbeleuchtung: Ja
- Format Einschübe: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Betriebsart: Elektro
- Mit Reinigungssystem: Ja
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
- Material Garraum: CNS 18/10
- Inklusive: 1 Rost 1/1 GN  
1 Blech 1/1 GN  
1 Wasserzulaufschlauch  
1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Maße: B 885 x T 835 x H 675 mm
- Gewicht: 91,2 kg

