Стол д. обработки грязной посуды KTS5000



Исполнение



✓ Ширина: 1,5 м С мойкой, объем: 50 л Сточная шахта с резиновой манжетой

устройств ✓ Диаметр: 30 мм

Отверстие для арматуры моющих

Слив воды: 1 1/2"



Система предварительной очистки с мойкой и сточной шахтой прекрасно подходит для посудомоечной машины для подносов KTS5000 для идеальной предварительной очистки посуды, подносов или противней. В основании под мойкой предусмотрено место для моечных корзин, корзин для подносов, столовых приборов и т.д.

900 мм до 950 мм • Регулировка высоты:

• Объем емкости: • Размер ванны:

Ш 500 х Г 400 х В 250 мм

• Положение мойки: Левый 1 1/2" • Слив воды: • Основание: да • Защита от брызг: Да • Высота защиты от 140 мм брызг:

• Монтажная сторона

Правый на посудомоечную

машину:

• Со сточной шахтой: да • С мойкой: да • Регулирование по

высоте: • Материал: Нержавеющая сталь

• Важная информация:

• Характеристики: Отверстие для мусора с

резиновой манжетой Отверстия для креплений машины, Ø 30 мм

Размеры нижнего основания:

Ш 835 х Г 740 мм

• Габариты: Ш 1 495 х Г 730 х В 1 000 мм

 Bec: 30 кг



Стол д. обработки грязной посуды КТЅ5000

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



Стойкие загрязнения, особенно в кухонной • Рассчитано для:

Очистка грилей и пароконвектоматов (без

системы очистки)

 Объем: 2 по 1 л • Модель: Жидкий

Высокая концентрация

• Значение Ph: • Соответствие контролю качества да и безопасности продуктов

питания:

Артикул 173078

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



• Объем/тара: 500 мл

• Применение: Заранее удалить сильные загрязнения,

например, остатки жира

Не распылять на горячие поверхности, дать

им сначала остыть

Перед использованием довести баллончик до комнатной температуры и хорошо

встряхнуть

Нанести спрей тонким слоем на очищаемые

поверхности

Артикул 173031

Мусорное ведро 56L





• Направляющие колеса:

• Диаметр роликов: • Объем:

• С роликами:

• Характеристики крышки:

• Размер внутреннего контейнера:

• Свойства:

• Материал: • Важная информация: 4 направляющих колеса

60 мм 56 л

Съемная, с ручкой

Можно навешивать на ведро сбоку

Ø 370 мм | Высота: 520 мм

С боковыми ручками

CNS 18/10

Смеситель двухвентильный 26L-1801B



• Важная информация:

• Поворотный слив:

• Вид арматуры:

• Модель:

• Вид клапана:

• Вид монтажа:

• Поток при 3 бар:

Смеситель с двумя ручками Смеситель с душем для мытья посуды

Одно отверстие

Седло клапана из нержавеющей стали • Диаметр отверстия стола: 30 - 35 мм

Расход: 16 л / мин.

Регулятор струи: 26 л / мин.

Ручка: Металл (EUR)

• Мундштук регулятора струи:

Артикул 4<u>00</u>136