



- | | | | |
|--|--|--------|---------|
| • Підключення: | 0,55 кВт 230 В 50 Гц | • вес: | 0,85 кг |
| • Діапазон температур: | 0 °C до 75 °C | | |
| • Керування: | Електронний
Кнопка | | |
| • Обсяг: | 0,8 л | | |
| • Контрольна
лампочка: | Увімкн./Вимкн. | | |
| • Колір: | Високоякісна сталь / чорна | | |
| • Автоматичне
вимкнення: | так | | |
| • Функції: | Вспінювання макс. 200 мл
молока при 70 °C за прибл. 90
секунд | | |
| • В комплекті: | 1 насадка для гарячого молока
1 вінчик для молочної піни | | |
| • Вмикач: | так | | |
| • Ємність для
змішування: | Знімна
Високоякісна сталь з
пластиковою кришкою
Тефлонове покриття, всередині | | |
| • Моде'ль: | Електро | | |
| • Матеріал: | Пластик | | |
| • Для тривалого
професійного
використання: | так | | |
| • Важлива вказівка: | - | | |
| • Властивості: | Для свіжого молока всіх рівнів
жирності
Вбудована функція нагрівання
Не потрібне попереднє
розігрівання молока | | |
| • Розміри: | Ш 155 x Г 216 x В 226 мм | | |