



- | | | | |
|--|--------------------------|---|--|
| • Non fourni : | Récipients GN | • Nombre de tablettes intermédiaires : | 1 |
| • Puissance : | 2,13 kW 230 V 50 Hz | • Compris : | 1 bac d'eau pour l'humidification de l'air |
| • Plage de température : | de 30 °C à 95 °C | • Position de la porte : | Arrière |
| • Commande : | Électronique | • Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : | Non |
| | Bouton | • Dimensions : | L 1 080 x P 775 x H 600 mm |
| • Éclairage intérieur : | Oui | • Poids : | 76,2 kg |
| • Vitre frontale : | Plié | | |
| • Type de porte : | Porte(s) coulissante(s) | | |
| • Bac d'eau pour l'humidification de l'air : | Oui | | |
| • Propriétés : | - | | |
| • Couleur : | Argenté | | |
| • Matériau : | CNS 18/10 | | |
| • Remarque importante : | - | | |
| • Gastronorm : | 3/1 GN | | |
| • Type de vitrage : | Vitrage sur tout le tour | | |
| • Type de tablette intermédiaire : | Grille, CNS 18/10 | | |
| • Dimensions étagère intermédiaire : | L 990 x P 410 mm | | |
| • Profondeur max. du récipient GN : | 65 mm | | |
| • Contenance : | 165 litre(s) | | |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt | | |
| • Réglage de la température : | En continu | | |
| • Éclairage : | Halogène | | |
| • Verre trempé : | Oui | | |
| • Type de chauffage : | Chauffé à sec | | |
| • Affichage numérique : | Non | | |