

Mini chambre froide BS1240L, démontée



Description

Caractéristiques

• Puissance :	0,571 kW 230 V 50 Hz
• Plage de température :	de 2 °C à 10 °C
• Commande :	Électronique Bouton
• Contenance :	1240 litre(s)
• Dimensions intérieures :	L 820 x P 860 x H 1760 mm
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Butée de porte :	À droite
• Réfrigération :	Compresseur
• Affichage numérique :	Oui
• Isolation :	Polyuréthane, 60 mm
• État lors de la livraison :	Kit (montage facile)
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Verrouillable :	Oui
• Propriétés :	Serrure antipanique Préparé pour les glissières de support, les grilles, les dispositifs de suspension, les rampes d'accès

► Continuer à la page suivante



- Chambre froide
 - ✓ Contenance : 1240 litres
 - ✓ Dimensions : L 855 x T 900 x H 1760 mm



- Préparée pour
 - ✓ Glissières de support
 - ✓ Grilles
 - ✓ Système de suspension
 - ✓ Rampe d'accès



- Porte
 - ✓ Avec serrure anti-panique
 - ✓ Verrouillable
 - ✓ Butée de porte interchangeable

- Caractéristiques
 - ✓ En kit - montage facile



Mini chambre froide BS1240L, démontée

- Température ambiante : 16 °C à 38 °C
- Non fourni : Glissières de support, grilles, dispositifs de suspension, rampes d'accès
- Matériau à l'intérieur : Aluminium
- Matériau : Fond en acier inoxydable
Tôle d'acier
Revêtement PVC
- Remarque importante : -
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Éclairage intérieur : Non
- Classe de climat : 4
- Réglage de la température : Numérique
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Thermostat : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Réfrigérant : R452a / 0,370 kg
- Dimensions : L 975 x P 1 040 x H 2 200 mm
- Poids : 160 kg

