

Mini chłodnia BS1240L, zdemontowany



Opis

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	0,571 kW 230 V 50 Hz
• Zakres temperatury:	2 °C do 10 °C
• Sterowanie:	Elektronicznie
	Przycisk
• Pojemność:	1240 l
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 820 x gł. 860 x wys. 1760 mm
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi:	Tak
• Zawias drzwi:	Prawo
• Chłodzenie:	Sprężarka
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak
• Izolacja:	Poliuretan, 60 mm
• Stan przy dostawie:	Zestaw montażowy (łatwy montaż)
• Rodzaj drzwi:	Drzwi skrzydłowe
• Funkcja automatycznego rozmrażania:	Tak
• Możliwość zamknięcia:	Tak
• Właściwości:	Zamek antypaniczny
	Przygotowane do prowadnic, rusztów, wieszaków, ramp podjazdowych

► Dalej na następnej stronie



- Komora chłodzenia
 - ✓ Pojemność: 1240 litrów
 - ✓ Wymiary: szer. 855 x głęb. 900 x wys. 1760 mm



- Przystosowana do
 - ✓ prowadnic
 - ✓ rusztów
 - ✓ wieszaków
 - ✓ ramp podjazdowych



- Drzwi
 - ✓ Z zamkiem antypanicznym
 - ✓ Zamykana
 - ✓ Możliwość zmiany strony mocowania zawiasów drzwi

- Wersja
 - ✓ Zestaw montażowy – prosty montaż



Mini chłódnia BS1240L, zdemontowany

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Temperatura otoczenia: | 16 °C do 38 °C |
| • Nie wchodzi w zakres dostawy: | Prowadnice, ruszty, wieszaki, rampy podjazdowe |
| • Materiał wewnętrzny: | Aluminium |
| | Spód ze stali szlachetnej |
| • Materiał: | Blacha stalowa |
| | Powlekane PVC |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Oświetlenie wewnętrzne: | Nie |
| • Klasa klimatyczna: | 4 |
| • Regulacja temperatury: | Cyfrowo |
| • Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak |
| • Termostat: | Tak |
| • Lampka kontrolna: | Tak |
| • Środek chłodniczy: | R452a / 0,370 kg |
| • wymiary: | szer. 975 x gł. 1 040 x wys. 2 200 mm |
| • waga: | 160 kg |

