

Міні морозильна камера BS1240L



Опис

Особливості

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Підключення: | 0,571 кВт 230 В 50 Гц |
| • Діапазон температур: | 2 °C до 10 °C |
| • Керування: | Електронний |
| | Кнопка |
| • Об'єм: | 1240 л |
| • Розміри внутрішні: | Ш 820 x Г 860 x В 1760 мм |
| • Кріплення дверей змінне: | так |
| • Кріплення дверей: | Праворуч |
| • Охолодження: | Компресор |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Ізоляція: | Поліуретан, 60 мм |
| • Стан постачання: | Збиральний комплект (простий монтаж) |
| • Вид дверей: | Двостулкові двері |
| • Автоматична функція розморожування: | так |
| • Закриваються на ключ: | так |
| • Властивості: | Пристрій аварійного виходу |
| | Підготовано для напрямних, решіток, пристроїв для підвішування, рамп |

► Продовження на наступній сторінці



- Охолоджувальна камера
- ✓ Об'єм: 1240 л
- ✓ Розміри: Ш 855 x Г 900 x В 1760 мм



- Приготовано для
- ✓ Напрямні
- ✓ Решітки
- ✓ Пристрій навішування
- ✓ Рампа



- Двері
- ✓ З пристроєм аварійного виходу
- ✓ Закривається
- ✓ Змінна сторона кріплення дверей

- Виконання
- ✓ Збиральний комплект - простий монтаж



Міні морозильна камера BS1240L

- Температура довкілля: 16 °C до 38 °C
- Не входить до комплекту поставки: Напрямні, решітки, пристрої для підвішування, рамки алюміній
- Матеріал внутр.: Дно з високоякісної сталі
листова сталь
з покриттям ПВХ
- Матеріал: -
- Важлива вказівка: так
- Вимикач: ні
- Внутрішнє освітлення: 4
- Кліматичний клас: Цифровое
- Регулювання температури: так
- Випаровування талої води: так
- Термостат: Так
- Контрольна лампочка: R452a / 0,370 кг
- Охолоджувач: Ш 975 x Г 1 040 x В 2 200 мм
- Розміри: 160 кг
- Вага:

