



- | | | | |
|---|--|------------|-----------------------------------|
| • Moc przyłączeniowa: | 0,55 kW 230 V 50 Hz | • wymiary: | szer. 155 x gł. 216 x wys. 226 mm |
| • Zakres temperatury: | 0 °C do 75 °C | • waga: | 0,85 Kg |
| • Sterowanie: | Elektronicznie | | |
| | Przycisk | | |
| • Pojemność: | 0,8 l | | |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. | | |
| • Kolor: | Stal szlachetna / czarny | | |
| • Funkcja automatycznego wyłączania: | Tak | | |
| • Funkcje: | Spienianie maks. 200 ml mleka do temperatury 70 °C w ok. 90 sekund | | |
| • W zestawie: | 1 nakładka do gorącego mleka
1 mieszadło do spieniania mleka | | |
| • Włącznik: | Tak | | |
| • Pojemnik na mleko: | Możliwość zdjęcia
Stal szlachetna z pokrywą z tworzywa sztucznego
Powłoka teflonowa, wewnątrz | | |
| • Wersja: | Elektr. | | |
| • Materiał: | Tworzywo sztuczne | | |
| • Nadaje się do pracy ciągłej w użytku komercyjnym: | Tak | | |
| • Ważna wskazówka: | - | | |
| • Właściwości: | Do świeżego mleka o różnej zawartości tłuszczu
Zintegrowana funkcja podgrzewania
Bez potrzeby wstępnego podgrzewania mleka | | |