



- | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|
| • Gastronorm : | 2/1 GN | • Affichage numérique : | Non |
| • Non fourni : | Récipients GN | • Nombre de tablettes intermédiaires : | 1 |
| • Puissance : | 2,13 kW 230 V 50 Hz | • Compris : | 1 bac d'eau pour l'humidification de l'air |
| • Plage de température : | de 30 °C à 95 °C | • Propriétés : | - |
| • Commande : | Électronique | • Position de la porte : | Arrière |
| | Bouton | • Dimensions : | L 750 x P 775 x H 600 mm |
| • Éclairage intérieur : | Oui | • Poids : | 59,8 kg |
| • Vitre frontale : | Arrondi | | |
| • Type de porte : | Porte(s) coulissante(s) | | |
| • Bac d'eau pour l'humidification de l'air : | Oui | | |
| • Couleur : | Argenté | | |
| • Matériau : | CNS 18/10 | | |
| • Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : | Non | | |
| • Type de vitrage : | Vitrage sur tout le tour | | |
| • Type de tablette intermédiaire : | Grille, CNS 18/10 | | |
| • Dimensions étagère intermédiaire : | L 660 x P 410 mm | | |
| • Profondeur max. du récipient GN : | 65 mm | | |
| • Contenance : | 110 litre(s) | | |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt | | |
| • Réglage de la température : | En continu | | |
| • Éclairage : | Halogène commutable séparément | | |
| • Verre trempé : | Oui | | |
| • Type de chauffage : | Chauffé à sec | | |