

L-V Deltamat TFG7400ecoPV



Description

La consommation d'eau, de produits chimiques détergents et d'énergie diminue de jusqu'à 50 %.

Caractéristiques

• Porte à double paroi : Oui 4,75 kW • Puissance : 400 V • Tension : • Raccord d'appareil : 3 NAC 4,5 kW • Chauffage du chauffe-eau : • Chauffage du réservoir : 1,1 kW • Écoulement de l'eau : Ø 24 mm • Protection contre le fonctionnement à sec : Oui • Témoin lumineux de contrôle : Oui · Pompe de vidange : Oui • Adoucisseur d'eau : Non • Contacteur de porte : Oui • Pompe doseuse pour le rinçage : Oui • Pompe de dosage pour le détergeant : Oui • Dimensions du panier : 400 x 400 mm

Durée de fonctionnement : 400 x 400 mm
Puissance / heure max. : 60 paniers

▶ Continuer à la page suivante





L-V Deltamat TFG7400ecoPV

• Rinçage à froid : Non • Contenance du réservoir : 7 litre(s) • Pression de l'eau : 2 - 4 bars • Arrivée d'eau : F 3/4" M

1 égouttoir à couverts • Compris :

1 panier à verres

Porte à ressorts

1 panier à verres, en 4 parties 1 insert pour soucoupes Récupération d'énergie

Bouton de commande START multicolore Menu de commande multilingue Système d'autodiagnostic

CNS 18/10

• Matériau : • Remarque importante :

• Propriétés :

• Consommation d'eau à 2 bars : 2 - 4 litres / rinçage L 450 x P 535 x H 720 mm • Dimensions :

• Poids : 50 kg

