

Armario Dry Age 63



Descripción

Disfrutar de la carne al más alto nivel: el armario Dry Age ofrece condiciones óptimas para el curado de carne.


Características

• Material interior:	Acero inoxidable
• Material:	Vidrio Chapa de acero
• Color:	Negro
• Indicación importante:	-
• Capacidad:	63 litro(s)
• Medidas interiores:	an. 310 x prof. 370 x al. 480 mm
• Rango de temperatura:	2 °C a 14 °C
• Regulación de la temperatura:	Electrónico En pasos de 1 °C
• Humedad del aire:	del 50 % al 85 %
• Regulación de temperatura:	En pasos de 1 %
• Cantidad filtros:	1
• Tipo de filtro:	Carbón activo
• Termostato:	Sí
• Aislamiento:	Ciclopentano C5H10
• Lámpara UV:	Sí

► Continúa en la siguiente página



- Condiciones climáticas óptimas para el proceso de maduración de la carne
 - ✓ Humedad ajustable en incrementos del 1 %
 - ✓ Temperatura ajustable en incrementos de 1 °C
- Adecuado para la maduración en vertical o en horizontal de carne de cerdo, vacuno y venado de alta calidad



- Esterilización del interior mediante luz ultravioleta antes, durante y después de la finalización del proceso de maduración



Armario Dry Age 63



• Depósito de agua:	300 ml
• Refrigeración:	Convección
• Refrigerante:	R600a / 0,023 kg
• Clase climática:	ST
• Temperatura ambiente:	18 °C a 38 °C
• GWP:	3
• Función de descongelación automática:	No
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Tipo de bandejas:	Rejillas
• Cantidad bandejas:	4
• Medidas bandeja intermedio:	an. 295 x prof. 245 mm
• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Capacidad de carga máx. de los estantes:	15 kg
• Medidas de las varillas:	an. 295 x prof. 305 x al. 30 mm
• Capacidad de carga por estructura de suspensión:	20 kg
• Bloqueable:	Sí
• Iluminación interior:	LED
• Indicador digital:	Sí
• Control:	Táctil
• Cantidad puertas:	1
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Tipo de vidrio:	Cristal triple Tintado Vidrio con filtro de luz ultravioleta
• Vidrio de seguridad:	Sí
• Tope de la puerta:	Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Luz indicadora:	-
• Características:	Luz ultravioleta antibacteriana Neutralización de olores mediante filtro de carbón activo
• Incluye:	1 filtro de carbón activo 1 bandeja de goteo 1 mango con material de montaje 1 estructura de suspensión + 3 ganchos para carne 1 depósito de agua + 1 depósito de repuesto + soporte + bandeja de goteo 2 llaves 4 rejillas de acero inoxidable
• Potencia nominal:	0,135 kW 230 V 50 Hz
• Medidas:	an. 395 x prof. 542 x al. 878 mm
• Peso:	40,6 kg

