

Euronormwagen 18EN60400



- ▶ Plaat eenvoudig en effectief transporteren
- ✓ Ontworpen voor 18 platen, 600 x 400 mm
- ✓ Max. draagvermogen: 80 kg, 10 kg per inschuifelement



- ▶ Elk met containerbeveiliging aan voor- en achterkant

Beschrijving

De afruimwagen voor bakkerijen en kantinekeukens biedt plaats aan 18 standaard bakkerijplaten met een afmeting van 600 x 400 mm. De containerbeveiliging aan beide zijden garandeert snel en veilig afruimen.

Kenmerken

• Uitvoering:	Geleiders
• Toepassingsgebieden:	Afruimen
• Draagvermogen totaal, max.:	80 kg
• Met greep (grepen):	Nee
• Zwenkwielen:	4 zwenkwielen, 2 met rem
• Diameter wielen:	100 mm
• Wielbuffer:	4 stuks, kunststof
• Leveringstoestand:	Bouwset (eenvoudige montage)
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Aantal roosters:	18
• Afstand tussen de roosters:	80 mm
• Draagvermogen per inschuifvak, max.:	10 kg
• Aan beide kanten vulbaar:	Ja
• Ontworpen voor:	Euronorm 600 x 400 mm
• Legvlak:	Nee
• Eigenschappen:	Elk met containerbeveiliging aan voor- en achterkant

▶ Ga verder op de volgende pagina

Euronormwagen 18EN60400

- Eigenschappen:
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen:

- Diepte reservoir max.:
- Afmetingen:
- Gewicht:


Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Reservoirs
Platen
Roosters
65 mm
B 490 x D 630 x H 1.885 mm
22 kg



Euronormwagen 18EN60400

Ergänzungsprodukte

Geperft. bakbl 600x400, ALU, SIL MA3



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100308
GTIN 4015613502212

Afdekhoes 18EN60400



- Kleur: Transparant
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Materiaaldikte: 0,12 mm
- Koudescheurbestendig: Tot -15 °C
- Hittebestendig tot: 99 °C
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig: Ja

Art.-Nr 300184
GTIN 4015613747712