

Chłodziarka impulsowa 60L-1F



Opis

Kto jeszcze nie poczuł pragnienia, temu z pewnością zechce się pić – na stacjach benzynowych, w supermarketach, kioskach lub w marketach budowlanych szybko sięgniesz po orzeźwiająco chłodny napój w butelce lub puszcze dzięki chłodziarce impulsowej.

Cechy

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| • Ilość przegród: | 1 |
| • Materiał powierzchni roboczej: | Stal szlachetna |
| • Wymiary powierzchni roboczej: | szer. 600 x głęb. 340 mm |
| • Wysokość użytkowa wewnątrz: | 450 mm |
| • Pojemność: | 60 l |
| • Zakres temperatury: | 2 °C do 8 °C |
| • Termostat: | Tak |
| • Chłodzenie: | Powietrze obiegowe |
| | Sprężarka |
| • Klasa klimatyczna: | ST |
| • Funkcja automatycznego rozmrażania: | Tak |
| • Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak |
| • Oświetlenie wewnętrzne: | Tak |
| • Kółka skrętne: | - |
| • Oświetlenie: | LED |
| • Sterowanie: | Regulator obrotowy |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |

► Dalej na następnej stronie



- Pojemność: 60 litrów
- ✓ Liczba przegród: 1



- Wymiary powierzchni do ustawienia: szer. 600 x głęb. 340 mm
- Wysokość użytkowa wewnątrz: 450 mm

- Widok chłodzonych artykułów z 3 stron
- Niewielkie zapotrzebowanie na wolne miejsce



- Oświetlenie LED

Chłodziarka impulsowa 60L-1F

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Włącznik/wyłącznik: | Nie |
| • właściwości: | Widok chłodzonych artykułów z 3 stron
Niewielkie zapotrzebowanie na wolne miejsce
8 stopni
Wł./wyl. |
| • Regulacja temperatury: | Oświetlenie |
| • Lampka kontrolna: | Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych powierzchni ekspozycyjnej |
| • Ważna wskazówka: | 0,175 kW 230 V 50 Hz |
| • Moc przyłączeniowa: | R290 / 0,060 kg |
| • Środek chłodniczy: | 621 kWh / rok |
| • Zużycie energii elektrycznej: | C (Nr EU 2019 / 2018) |
| • Klasa wydajności energetycznej: | Stal szlachetna |
| • Materiał: | Pleksiglas |
| | Tworzywo sztuczne |
| • wymiary: | szer. 690 x gł. 450 x wys. 1 010 mm |
| • waga: | 36,2 kg |

