

Patelnia uchylna E120LHK



Opis

Cechy

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Moc przyłączeniowa: | 14,8 kW 400 V 50 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | 3 NAC |
| • Lampka kontrolna: | Tak |
| • Zakres temperatury: | 45 °C do 300 °C |
| • Pojemność: | 120 l |
| • Kranik doprowadzający wodę: | Tak |
| • Materiał misy: | Stal niklowo-chromowa |
| • Wymiary patelni: | szer. 1090 x gł. 560 x wys. 225 mm |
| • Mechanizm przechyłowy: | Ręcznie |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 910 mm |
| • Właściwości: | W przypadku usterki przerwanie dopływu prądu
Oporniki grzewcze z materiału "Incoloy 800" |
| • Tryb pracy: | Elektr. |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Pojemność użytkowa: | 100 l |

► Dalej na następnej stronie



- Misa ze stali CrNi
- ✓ Pojemność: 120 litrów
- ✓ Zawór doprowadzający wodę



- Zakres temperatury: od 45°C do 300°C
- Oporniki grzewcze z materiału „Incoloy 800”
- W przypadku usterki przerwanie dopływu prądu



- Ręczny mechanizm przechyłowy

Patelnia uchylna E120LHK

- Przyłącze wody: 12 mm
- Seria: -
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga: 237 kg



Patelnia uchylna E120LHK produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933